

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení Komise (EU) č.453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH)

<b>Datum vydání:</b>	19.04.2007
<b>Datum poslední revize:</b>	03.02.2013
<b>Nahrazuje vydání ze dne:</b>	02.02.2009

## 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU



<b>Identifikátor výrobku</b>	
<b>Chemický název/Synonyma:</b>	-
<b>Obchodný název:</b>	<b>POLYKAR PLNIČ 1K</b>
<b>Registrační číslo:</b>	-
<b>CAS:</b>	-
<b>EINECS:</b>	-
<b>ELINCS:</b>	-
<b>Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:</b>	Jednosložkový akrylátový stříkací plnič určený pro vyrovnání povrchů při profesionálních opravách automobilů.
<b>Nedoporučená použití:</b>	-

<b>Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu</b>	<b>BKP GROUP, a. s.</b>
<b>Místo podnikání nebo sídlo:</b>	1. května 333 687 34 Uherský Brod 3
<b>Stát:</b>	Česká republika
<b>Telefon:</b>	+420 572 61 00 61
<b>Fax:</b>	+420 572 61 00 70
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:jozefh@bkp.cz">jozefh@bkp.cz</a>
<b>Telefonní číslo pro naléhavé situace:</b>	Toxikologické informační středisko, 128 08 Praha 2, Na bojišti 1, ČR Tel.: 00420 224 919 293, 00420 224 915 402

## 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

<b>Klasifikace směsi dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008</b>	Flam. Liq. 3 H226 STOT Single 3 H336 EUH066
<b>Prvky označení</b>	
<b>výstražný symbol nebezpečnosti</b>	
<b>signální slovo</b>	varování
<b>standardní věty o nebezpečnosti</b>	H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
<b>pokyny pro bezpečné zacházení</b>	P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
	Vyrovnávací nátěrové hmoty a základní nátěrové hmoty (na kov) (kat. B/c) Prahová hodnota VOC: 540 g/l Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití: 533 g/l
<b>Další nebezpečnost:</b>	neuveveno

## 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

Název	n-butyl-acetát	xylene
Koncentrace [%]	< 25	< 10
CAS	123-86-4	1330-20-7
ES	204-658-1	215-535-7
Registrační číslo	01-2119485493-29-xxxx	-
Symbol		
H výroky	Flam. Liq. 3 H226 STOT Single 3 H336 EUH066	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 (*)H332 Acute Tox. 4 (*)H312 Skin Irrit. 2 H315
Signální slovo	varování	varování
Expoziční limity pro pracovní prostředí	ano	ano
PBT/vPvB	ne	ne

Název	síran barnatý	mastek
Koncentrace [%]	< 30	< 15
CAS	7727-43-7	14807-96-6
ES	231-784-4	238-877-9
Registrační číslo	-	-
Symbol	-	-
H výroky	-	-
Signální slovo	-	-
Expoziční limity pro pracovní prostředí	ano	ano
PBT/vPvB	ne	ne

#### 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Popis první pomoci	<b>vdechnutí</b>	Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid.
	<b>styk s okem</b>	Vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.
	<b>styk s kůží</b>	Umýt mýdlem a vodou.
	<b>požití</b>	Okamžitě postiženému vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky	Neuvádí se	
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření	Není specifikováno.	

#### 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Hasiva	<b>vhodná</b>	Pěna, oxid uhličitý, vodní mlha
	<b>nevhodná</b>	určuje se podle okolního prostředí
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi	Při požáru mohou vznikat nebezpečné plyny oxidy uhlíku	
Pokyny pro hasiče	Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje.	

#### 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy	
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze	Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Větrejte uzavřené prostory. V případě větší havárie označte zřetelně místo úniku a izolujte je. Nepovolané osoby udržujte mimo zasaženou oblast. O havárii uveďte místní nouzové středisko (policie, hasiči).

Pro pracovníky zasahující v případě nouze	Ochrana očí/obličeje	ochranní brýle
	Ochrana kůže	ochranné rukavice, ochranný oděv
	Ochrana dýchacích cest	ochranný respirátor
	Tepelná nebezpečnost	neuvádí se
Opatření na ochranu životního prostředí	Zamezit ukládání, resp. průniku do vodných zdrojů, vody a půdy. Když se tak stane, je potřebné upozornit příslušné instituce.	
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění	Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče.	
Odkaz na jiné oddíly	Odpad likvidovat dle bodu 13.	

## 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Opatření pro bezpečné zacházení	Dodržujte pokyny dle návodu k použití. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a zachovávejte pravidla osobní hygieny. Zamezte přímému kontaktu s očima a pokožkou, používejte vhodné osobní ochranné prostředky.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí	Skladujte v originálním balení, v dobře větraných místnostech. Chránit před vysokou teplotou a přímým slunečním světlem. Skladovat mimo dosahu zápalných zdrojů.
Specifické konečné / specifická konečná použití	neuveďeno

## 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Kontrolní parametry	xylen (CAS 1330-20-7) n-butyl-acetát (CAS 123-86-4) barya sloučeniny rozpustné, jako Ba talek	PEL: 200 mg/m <sup>3</sup> NPK-P: 400 mg/m <sup>3</sup> D PEL: 950 mg/m <sup>3</sup> NPK-P: 1200 mg/m <sup>3</sup> PEL: 0,5 mg/m <sup>3</sup> NPK-P: 2,5 mg/m <sup>3</sup> PELr: 2 mg/m <sup>3</sup> PELc: 2,5 mg/m <sup>3</sup>
PEL – přípustný expoziční limit (hygienický limit látky v ovzduší pracovišť v ČR) NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace (hygienický limit látky v ovzduší pracovišť v ČR) D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži		
<b>Omezování expozice</b>		
Vhodné technické kontroly	Přiměřené větrání, popřípadě lokální ventilace	
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků	<b>Ochrana očí a obličeje:</b> ochranné brýle <b>Ochrana kůže:</b> ochranné rukavice <b>Ochrana dýchacích cest:</b> při nepřiměřeném větrání vhodný respirátor <b>Tepelné nebezpečí:</b> neuvádí se	
Omezování expozice životního prostředí	Zabránit průniku do kanalizace, odpadových vod, vodných toků a nádrží.	

## 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

<b>9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech</b>	
Skupenství	viskózní kapalina
Barva	běžová
Zápach	organický, typický pro rozpouštědla
Prahová hodnota zápachu	nestanovená
pH	nelze stanovit
Bod tání / bod tuhnutí [°C]	nestanovená
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu [°C]	nestanovená
Bod vzplanutí [°C]	>21
Rychlost odpařování	nestanovená
Hořlavost	hořlavá kapalina II. třídy
Teplota samovznícení [°C]	nestanovená

Teplota rozkladu [°C]	nestanovená
Horní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	10,1 % obj.
Dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	1,1 % obj.
Oxidační vlastnosti	nestanovená
Výbušné vlastnosti	nestanovená
Tlak páry [hPa]	nestanovená
Hustota páry	nestanovená
Relativní hustota [g.cm <sup>-3</sup> ]	1,55 – 1,60
Rozpustnost ve vodě	nerozpustná
Rozpustnost v rozpouštědlech	rozpustný v esterech, ketonech, omezeně v aromátech
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	nestanovená
Viskozita	nestanovená
9.2 Další informace	Obsah netěkavých látek 71 % hmot. Obsah TOC: 0,19 kg/kg produktu

## 10. STÁLOST A REAKTIVITA

Reaktivita	Pro přípravek nestanoveno.
Chemická stabilita	Při dodržení podmínek bezpečného používání a skladování (vid' bod. 7)
Možnost nebezpečných reakcí	Neuvedeno
Podmínky, kterým je třeba zabránit	Zdroje tepla a zapálení – sálavé teplo, otevřený oheň, elektrické výboje.
Neslučitelné materiály	Silná oxidační činidla, kyseliny, zásady a alkalické kovy.
Nebezpečné produkty rozkladu	Neuvedeno

## 11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH

Akutní toxicita LD <sub>50</sub>	Orální	neuvedená
	Dermální	neuvedená
	Inhalační	neuvedená
Toxicita opakované dávky		neuvedená
Žiravost		neuvedená
Dráždivost	oči	neuvedená
	kůže	neuvedená
	vdechnutím	neuvedená
Senzibilizace	kůže	neuvedená
	vdechnutím	neuvedená
Karcinogenita		neuvedená
Mutagenita		neuvedená
Toxicita pro reprodukci		neuvedená

## 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Toxicita	Neuvádí se
Perzistence a rozložitelnost	Neuvádí se
Bioakumulační potenciál	Neuvádí se
Mobilita v půdě	Neuvádí se
Výsledky posouzení PBT a vPvB	Neuvádí se
Jiné nepříznivé účinky	Neuvádí se

## 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

<b>Metody nakládání s odpady</b>	Nebezpečí kontaminace životního prostředí. Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů na zajištěné skládce pro tyto odpady, nebo ve spalovacím zařízení Kód druhu odpadu: 080111 (nespotřebované zbytky přípravku) Název druhu odpadu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Kategorie: N
----------------------------------	---

#### 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

<b>Číslo OSN</b>	UN číslo: 1263 Klasifikační kód: F1 Id. číslo nebezpečnosti: 30
<b>Příslušný název OSN pro zásilku</b>	BARVA
<b>Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>	3
<b>Obalová skupina</b>	III
<b>Nebezpečnost pro životní prostředí</b>	-
<b>Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b>	-
<b>Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC</b>	-

#### 15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

<b>Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi</b>
<p>Nařízení Komise (ES) č. 1907/2006 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, jakož i směrnice Rady 76/769/EHS a Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.</p> <p>Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení technického a vědeckého pokroku mění nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.</p> <p>Směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. května 1999 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.</p> <p>Nařízení Komise (ES) č. 1272/2008 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení Směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006 Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).</p> <p>Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů</p> <p>Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci</p> <p>Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění</p> <p>Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění</p> <p>Vyhláška 257/2011, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky</p> <p>Zákon 201/2012. Zákon o ochraně ovzduší</p> <p>Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění</p> <p>Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady</p> <p>Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění</p> <p>Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci</p> <p>Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)</p>

**Posouzení chemické bezpečnosti:** *pro směs nebylo provedeno*

#### 16. DALŠÍ INFORMACE

**Důvod revize:** úprava bezpečnostního listu dle Nařízení Komise (EU) č.453/2010

**Plné znění H-vět uvedených v bodě 3:**

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

**Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka: -**