BONDEX

Extreme Decking Oil

Rýchloschnúci ochranný olej

TECHNICKÝ LIST

ODOLNOSŤ PROTI POVETERNOSTI

VODE ODPUDIVÝ

ZVÝRAZŇUJE KRESBU DREVA

VLASTNOSTI

- Dvojitá trvanlivosť oproti bežným olejom
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
- Vhodný pre pochôdzne plochy

POUŽITIE

Extrémne odolný napúšťací olej na vodnej báze s vysokou penetračnou schopnosťou na ochranu všetkých druhov dreva (okrem smrekovca), najmä terás a drevených pochôdznych plôch v exteriéri. Vhodný predovšetkým na tvrdé a exotické drevo. Na povrchu dreva vytvára vodoodpudivý film, a tým poskytuje extra dlhú ochranu proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a praskaniu. Vyznačuje sa dvakrát väčšou trvanlivosťou oproti bežným olejom. Je takmer bez zápachu a rýchlo schne. Primárne slúži na ochranu a zvýraznenie kresby dreva domového, ale aj záhradného nábytku, zábradlí a pod.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt, zamodrania a plesní. Vrstvy starých nepriľnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv obrúste. Mäkké drevo ošetrite bezfarebným impregnačným náterom. Na tvrdé a exotické drevo sa napúšťadlo neaplikuje. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než: mäkké drevo max. 15%, tvrdé drevo max. 12%. Počas aplikácie sa vyhýbajte priamemu slnečnému svetlu.

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte štetcom v 2-3 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja utrite (osušte) mäkkou handrou alebo špongiou 15-30 minút po aplikácii. Nepoužívajte bezfarebný odtieň samostatne ako prvý náter. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac.
Prvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po počiatočnom ošetrení, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.
Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác vodou a mydlom.
Náradie pre aplikáciu: štetec so syntetickými vláknami, molitanová špongia

DOBA SCHNUTIA

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%
Suchý na dotyk: po 1 hodine
Pretierateľný: po 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
Obsahuje 1,2 - benzizotiazol - 3(2H) - ón, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate a 3 - iodo-2-propynylbutylcarbamate. Môže spôsobit' vvyvolať alergickú reakciu.
Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. **Obaly čisté:** O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 3 roky od dátumu výroby uvedenom na obale. Obsah balenia má obmedzenú životnosť po otvorení. Nesmie zamrznúť.**