



Název výrobku: **CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

Datum vydání: 22.10.2012

Datum revize: 1.6.2015

Číslo revize: 1

Strana 1 z 17

## **BEZPEČNOSTNÍ LIST**

(Dle nařízení Komise (EU) č. 453/2010)

### **ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**

#### **1.1 Identifikátor výrobku**

Název výroby: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo S – Klasik S 1040

Popis výrobku: roztok alkydové pryskyřice, disperze anorganických a organických pigmentů, aditiv, UV absorbérů.

#### **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Určená použití: tenkovrstvá lazura na dřevo

Nedoporučená použití: nepoužívat na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a na natírání dětského nábytku a hraček

#### **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Dodavatel: Chemolak Trade, spol. s r.o.

Adresa: Dlouhomostecká 1137, 463 11 Liberec

Telefon: 00 420 485 160 245

Fax: 00 420 485 160 587

e-mail: info@chemolak.cz

Osoba zodpovědná za vypracování bezpečnostního listu: [bartos@chemolak.cz](mailto:bartos@chemolak.cz)

#### **1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1

128 08 PRAHA 2

telefon: 224 914 575, 224 915 402

### **ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**



**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**


**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 2 z 17

Klasifikace dle směrnice (ES) č. 1272/2008

<b>Klasifikace látky nebo směsi</b>	Aspirační toxicita, kategorie nebezpečnosti 1
<b>Prvky označení</b>	
<b>Výstražný symbol nebezpečnosti</b>	
	GHS 08
<b>Signální slovo</b>	<b>Varování</b>
<b>Standardní věty o nebezpečnosti</b>	<p><b>H 304</b> Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt</p> <p><b>EUH 066</b> Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže</p>
<b>Pokyny pro bezpečné zacházení</b>	<p><b>P102</b> – Uchovávejte mimo dosah dětí</p> <p><b>P260</b> Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.</p> <p><b>P280</b> – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.</p> <p><b>P308 + P311</b> – Při expozici nebo podezření na ni : Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře/</p>

**Klasifikace dle směrnice č. 67/548/EHS a 1999/45/EHS**




**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 3 z 17

<b>Klasifikace látky a nebo směsi</b>	Škodlivý
<b>Prvky označení</b>	
<b>Výstražný symbol nebezpečnosti</b>	<p style="text-align: center;"><b>X<sub>n</sub></b></p> 
<b>Signální slovo</b>	Škodlivý
<b>Standardní věty o nebezpečnosti</b>	<p><b>R 65</b> Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic</p> <p><b>R 66</b> Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže</p>
<b>Pokyny pro bezpečné zacházení</b>	<p><b>S 2</b> Uchovávejte mimo dosah dětí</p> <p><b>S 23</b> Nevdechujte páry/aerosoly</p> <p><b>S36/37/39</b> Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít</p> <p><b>S 46</b> Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení</p>

**Obsahuje :** Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromáty, Butan-2-on oxim,

### **ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**

<b>Název složky</b>	Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromáty *)
<b>Koncentrace</b>	50- 60 %





**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 4 z 17

<b>CAS</b>	-
<b>EC</b>	918-481-9
<b>Registrační číslo</b>	01-2119457273-39
<b>Výstražný symbol nebezpečnosti</b>	 <b>GHS 08</b>
<b>Signální slovo</b>	Nebezpečí
<b>H věty</b>	Asp. Tox. 1, H 304 EUH 066
<b>Klasifikace</b>	$X_n$  <b>škodlivý</b>
<b>R věty</b>	$X_n$ ; R-65 R 66,

\*)Obsah benzenu < 0,1%

<b>Název složky</b>	Butan-2-on oxim
<b>Koncentrace</b>	< 0,4%







**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 5 z 17

<b>CAS</b>	96-29-7		
<b>EC</b>	202-496-6		
<b>Registrační číslo</b>	01-2119539477-28		
<b>Výstražný symbol nebezpečnosti</b>	 GHS 08	 GHS 05	 GHS 07
<b>Signální slovo</b>	nebezpečí		
<b>H věty</b>	Carc.2 H 351 Acute Tox. 4 H 312 Eye Dam. 1 H 318 Skin Sens. 1 H 317		
<b>Klasifikace</b>	$X_n$  škodlivý		
<b>R věty</b>	R 40 $X_n$ ; R 21 $X_i$ ; R 41 R 43		

Plné znění H vět a R vět v tomto oddílu se nachází v oddílu 16.

## **ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**

### **4.1 Popis první pomoci**

**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik****Datum vydání: 22.10.2012****Datum revize: 1.6.2015****Číslo revize: 1**

Strana 6 z 17

**Při vdechnutí**

Při nadýchání postiženého přenést na čerstvý vzduch, zabezpečit klid, nejíst, dokud nepominou příznaky. V případě podráždění, závratí, nevolnosti nebo ztráty vědomí urychleně vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zastavení dýchání, použijte mechanický dýchací přístroj a nebo poskytněte dýchání z úst do úst.

**Při styku s kůží**

Při zasažení kůže umýt vodou a mýdlem, ošetřit regeneračním krémem. Převlečte znečištěné oblečení a vyperte ho před dalším použitím.

**Při styku s okem**

Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou, pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

**Při požití**

Při požití nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc a ukázat nádobu nebo její označení.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Bolest hlavy, závratě, ospalost, nevolnost a další účinky na CNS.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Produkt může vdechnutí způsobit chemický zápal plic. Poskytněte vhodné ošetření.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1 Hasiva****Vhodná hasiva:**

Vodní mlha, pěna, suché chemické hasící prostředky nebo oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>)

**Nevhodná hasiva:** Přímý proud vody

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

**Nebezpečné produkty hoření:** dým, výpary, nedokonalé produkty hoření, oxidy uhlíku

**5.3 Pokyny pro hasiče**

Evakuujte oblast. Zabraňte přiblížení uniklé látky ke zdrojům hoření nebo vniknutí do vodních toků, kanalizace nebo zdrojů pitné vody. Hasiči by měli používat standardní

**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik****Datum vydání: 22.10.2012****Datum revize: 1.6.2015****Číslo revize: 1**

Strana 7 z 17

ochranné pomůcky a v uzavřených prostorech přenosný dýchací přístroj. Na ochranu pracovníků a na zchlazení povrchů, které jsou vystavené ohni použijte rozprašovače vody.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

V případě náhodného úniku informujte příslušné orgány v souladu s platnými předpisy.

Vyvarujte se kontaktu s rozlitym materiálem. Pokud to vyžadují okolnosti, vzhledem na toxicitu nebo hořlavost materiálu, upozorněte nebo evakuujte obyvatelstvo z okolních oblastí a z oblastí ve směru proudění vzduchu.

Doporučení v souvislosti s minimálními požadavky na osobní ochranné prostředky jsou v oddíle 8. Mohou být potřebná i speciální ochranná opatření v závislosti od konkrétních okolností nebo odborného úsudku záchranářů..

V případě předpokladu kontaktu s horkým výrobkem se doporučuje použít žáruvzdorné a tepelně izolované rukavice.

V závislosti na velikosti úniku a potenciální úrovni expozice možno použít polomaskový nebo celotvářový respirátor s filtrem na organické páry a podle potřeby i izolační dýchací přístroj. Pokud není, je možné expozici úplně charakterizovat, nebo pokud je předpoklad, že v prostoru bude nedostatek kyslíku, doporučuje se použít izolační dýchací přístroj.

V případě kontaktu s očima se doporučuje použít chemické ochranné brýle.

Při malých únicích na ochranu těla postačí antistatické pracovní oděvy, při velkých únicích se doporučuje použít celotělovou kombinézu.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

V případě velkého úniku: vytvořte násep v dostatečné vzdálenosti před unikající kapalinou, aby ji bylo možné nahromadit a zneškodnit. Zabraňte úniku do vodních toků, kanalizace, sklepů a uzavřených prostor..

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

**Na zemi:** Odstraňte jakékoli zdroje, které by mohly způsobit vznícení (zákaz kouření, zdroje jiskření, otevřený oheň v bezprostřední blízkosti). Zastavte únik, pokud je to možné bez rizika. Všechna zařízení používaná při manipulaci s produktem musí být uzemněná. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes uniklý materiál. Zabraňte průniku do vodních toků, kanalizace, sklepů a uzavřených prostor. Na omezení tvorby výparů je možné použít pěnu, která odlučuje páru. Na sběr materiálu použijte čisté a nejiskřící nářadí. Rozlitého materiálu absorbujte nebo přikryjte suchou zeminou, pískem nebo jiným nehořlavým materiálem a sesbírejte ho do odpadních nádob, které budou zneškodněné v souladu s platnými předpisy.

Při velkém úniku vodní sprcha může snížit tvorbu výparů, ale v uzavřeném prostoru nemusí zabránit vznícení. Odstraňte materiál odčerpáním nebo použitím vhodného absorbčního materiálu.

**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik****Datum vydání: 22.10.2012****Datum revize: 1.6.2015****Číslo revize: 1**

Strana 8 z 17

**Ve vodě:** Zastavte únik pokud možno bez rizika. Odstraňte zdroje zapálení. Jestliže to vyžadují okolnosti, vzhledem na toxicitu nebo hořlavost materiálu, upozorněte nebo evakuujte obyvatelstvo z okolních oblastí a z oblastí ve směru proudění toků.

Upozorněte odběratele pitné, užitkové a chladicí vody, oznamte událost hasičům nebo policii. Fázi materiálu na hladině zachyťte vhodně umístěnými zádržemi. Povlak na hladině posypte vhodným absorpčním materiálem (např. vapex nebo perlit) a mechanicky sesbírejte z hladiny.

Doporučení uvedená v případě úniku materiálu na zemi a ve vodě jsou založená na nejpravděpodobnějším scénáři úniku tohoto materiálu. Napříč tomu ale geografické podmínky vítr, teplota, vlny (v případě úniku ve vodě), směr a rychlost mohou vážně ovlivnit příslušný úkon. Z tohoto důvodu je nutné situaci konzultovat s místními odborníky.

Poznámka: místní předpisy mohou určovat nebo omezovat podmínky likvidace.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Čtete oddíly 8 a 13.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Vyvarujte se kontaktu s kůží. Ze zahříváného nebo promíchávaného materiálu se mohou uvolňovat potenciálně toxické/dráždivé výpary/dým.

Zabraňte rozlití materiálu, aby nevzniklo nebezpečí smeknutí. Materiál může akumulovat elektrostatický náboj, který může způsobit elektrickou jiskru (zdroj vznícení). Používejte vhodné postupy propojování a uzemňování. Propojení a uzemnění však nemusí odstranit nebezpečí akumulace statické elektřiny.

Postupujte v souladu s platnými právními předpisy.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Nádoby těsně uzavřete, uskladněte na místě nepřístupném dětem a nepovolaným osobám. Neskladujte společně s potravinami, poživatinami a krmivými. Skladujte v původních, dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až +25°C v suchých a větraných skladech bez přímého účinku slunečního záření, které odpovídá platným předpisům pro skladování hořlavých kapalin. Materiál neskladujte v blízkosti topných zařízení.

Otvírejte pomalu, aby bylo možné regulovat vyrovnávání tlaku. Uskladněné kontejnery musí být ukotvené a uzemněné. Pevné skladovací nádoby, přepravní nádoby a související zařízení by měly být uzemněné a propojené kvůli prevenci akumulace statického náboje.





Název výrobku: **CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo**  
**S - Klasik**

Datum vydání: 22.10.2012

Datum revize: 1.6.2015

Číslo revize: 1

Strana 9 z 17

**7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**  
viz bod 1.2

## **ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

### **8.1 Kontrolní parametry**

Expoziční limity

<b>Chemická látka</b>	<b>PEL</b>	<b>NPK-P</b>	<b>Zdroj</b>
benzíny	400 mg.m <sup>-3</sup>	100 mg.m <sup>-3</sup>	Nařízení vlády 93/2012 Sb.

### **8.2 Omezování expozice**

#### 8.2.1 Vhodné technické kontroly

Stupeň ochrany a typ nutné kontroly bude záviset na podmínkách možného kontaktu. Možná kontrolní opatření:

Mělo by být zabezpečeno přiměřené větrání, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné expoziční limity chemických faktorů v pracovním ovzduší.

#### 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Výběr ochranných prostředků závisí na podmínkách vystavení, způsobu použití, manipulace, koncentrace a použitého větrání.

Uvedená doporučení slouží k výběru ochranných prostředků při manipulaci s tímto produktem a jsou založená na předpokladu běžného použití produktu pro stanovený účel.

- a) **Ochrana očí a obličeje** – ochranné brýle nebo bezpečnostní štít
- b) **Ochrana kůže**

**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik****Datum vydání: 22.10.2012****Datum revize: 1.6.2015****Číslo revize: 1**

Strana 10 z 17

---

Ochrana rukou – protichemické ochranné rukavice  
Vhodné materiály pro ochranné rukavice; EN 374:  
Polychloroprén – CR: hrubost  $\geq 0,5$  mm; čas průniku  $\geq 480$  min.  
Nitrilkaučuk – NBR: hrubost  $\geq 0,35$  mm; čas průniku  $\geq 480$  min.  
Butylkaučuk – IIR: hrubost  $\geq 0,5$  mm; čas průniku  $\geq 480$  min.  
Fluorkaučuk –FKM: hrubost  $\geq 0,4$  mm; čas průniku  $\geq 480$  min.

Doporučení: Kontaminované rukavice zlikvidovat.

Jiná ochrana - ochranný pracovní oblek, resp. speciální ochranný overal, antistatická obuv, plátěná resp. pogumovaná zástěra, oblečení musí být z materiálu nevyvolávajícího statický elektrický náboj.

**c) Ochrana dýchacích cest**

Jestliže není zajištěna koncentrace znečišťujících látek v ovzduší na požadované úrovni pro ochranu zdraví pracovníků, je vhodné použít schválený respirátor.

Výběr, použití a údržba respirátorů musí odpovídat ochranným požadavkům.

Při přecitlivělosti dýchacích cest (astma, chronická bronchitida) se nedoporučuje styk s produktem.

Vhodné typy respirátorů:

Respirátor s filtrem pokrývajícím polovinu tváře, typ filtru A

**d) Tepelné nebezpečí**

Údaje nejsou k dispozici

**Specifická hygienická opatření**

Dodržujte pravidla osobní hygieny. Umyjte se po každé manipulaci s produktem, před jídlem, pitím nebo kouřením. Pravidelně čistěte ochranný pracovní oděv a ochranné pomůcky. Znečištěný oděv a obuv, kterou není možné vyčistit, zlikvidujte. Udržujte čistotu!

**8.2.3 Omezování expozice životního prostředí****ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

a) **Vzhled:** viskozní kapalná látka



**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 11 z 17

- b) Zápach:** ostrý ropný  
**c) Prahová hodnota zápachu:** nejsou k dispozici žádné údaje  
**d) pH:** údaj není k dispozici  
**e) Teplota varu:** údaj není k dispozici (výrobek)  
**f) Teplota vzplanutí:** > 61°C (výrobek)  
**g) Horní/dolní mez výbušnosti:** (výrobek)  
Dolní mez výbušnosti při 100°C: údaj není k dispozici  
Horní mez výbušnosti při 175°C: údaj není k dispozici  
**Teplota samovznícení:** údaj není k dispozici (výrobek)

<b>Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, &lt; 2% aromáty</b>	
Teplota tání/oblast tání	Žádné údaje
Teplota varu/destilační rozpětí	160 – 245°C
Teplota vzplanutí	> 61°C [ASTM D-93]
Meze výbušnosti (obj. %)	UEL: 7,0; LEL: 0,6
Tlak par	< 0,1 kPa při 20°C
Hustota	0,751 – 0,851 g/cm <sup>3</sup> při 15°C
Rozpustnost ve vodě	zanedbatelná
Teplota samovznícení	> 200°C
Viskozita	1,3 cSt (1,3 mm <sup>2</sup> /s) při 20°C – 2,5 cSt (2,5 mm <sup>2</sup> /s) při 20°C [ASTM D7042]
Rozdělovací koef.: n-oktanol/voda	Žádné údaje
Teplota rozkladu	Žádné údaje
Oxidační vlastnosti	Žádné údaje

**Zdroj: dodavatel**

<b>Butan-2-on oxim</b>	
Teplota tání/oblast tání	-30°C
Teplota varu/destilační rozpětí	70 - 73°C
Teplota vzplanutí	62°C (C)
Meze výbušnosti (obj. %)	Dolní = 1,5 % Horní = 5,3 %
Tlak par	13,3 hPa při 50°C
Hustota	0,922 g/cm <sup>3</sup> při 25°C
Rozpustnost ve vodě	146 – 190,7 mg/l při 20°C
Teplota samovznícení	315°C

**Zdroj: dodavatel**



**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 12 z 17

Rozdělovací koef.: n-oktanol/voda	0,59	
Teplota rozkladu	> 100°C	

**9.2 Další informace -**

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**

**10.1 Reaktivita:** není uvedena

**10.2 Chemická stabilita:** v běžných podmínkách je produkt stabilní

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** nepředpokládá se

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:**

Vyvarujte se sálavému teplu, jiskrám, otevřenému ohni a jiným zápalným zdrojům.

**10.5 Neslučitelné materiály:** silná oxidační činidla

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** při teplotě okolí se materiál nerozkládá

**ODDÍL 11: Toxikologické informace**

**11.1 Informace o toxikologických účincích**

Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromáty		
<b>Akutní toxicita</b>	LD50 potkan – orální tox. > 5000mg/kg	<b>Zdroj: dodavatel</b>
	LD50 králík – dermální tox. > 5000 mg/kg	
	LC50 potkan – inhalační tox. (4h) > 4951 mg/m <sup>3</sup>	
<b>Dráždivost</b>	Nepředpokládá se	
<b>Senzibilizace</b>	Není senzibilizující	
<b>Karcinogenita</b>	Není karcinogenní	
<b>Mutagenita</b>	Není mutagenní	
<b>Reprodukční toxicita</b>	Není toxický pro reprodukci	



**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 13 z 17

<b>Butan-2-on oxim</b>		
<b>Akutní toxicita</b>	LD50 potkan – orální tox. > 930mg/kg	<b>Zdroj: dodavatel</b>
	LD50 potkan – dermální tox. > 2000 mg/kg	
	LC50 potkan – inhalační tox. > 20 mg/l/4h	
<b>Dráždivost</b>	Dráždí kůži, oči a dýchací cesty	
<b>Senzibilizace</b>	Při kontaktu s pokožkou	
<b>Karcinogenita</b>	Není karcinogenní	
<b>Mutagenita</b>	Není mutagenní	
<b>Reprodukční toxicita</b>	Není toxický pro reprodukci	

### **11.2 Další informace**

Koncentrace par převyšující doporučenou hranici expozice dráždí oči a dýchací cesty, může způsobit bolesti hlavy, závratě, výpary mají anestetické účinky a mohou vyvolat další nežádoucí účinky na centrální nervovou soustavu.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

<b>Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, &lt; 2% aromáty</b>		
<b>Toxicita</b>	EL0 (48h) (dafnie) = 1000 mg/l EL0 (72h) (řasy) = 1000 mg/l LL0 (96h) (pstruh duhový) = 1000 mg/l	<b>Zdroj: dodavatel</b>
<b>Perzistence a degradovatelnost</b>	Lehce biologicky rozložitelný	
<b>Bioakumulační potenciál</b>	Žádné údaje	
<b>Mobilita v půdě</b>	Neočekává se rozklad v sedimentu a nebo v odpadních vodách, vysoce těkavý, rychle se rozkládá a uniká do ovzduší	
<b>Výsledky posouzení PBT a vPvB</b>	Látka se nepovažuje za PBT a nebo vPvB	



**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 14 z 17

<b>Butan-2-on oxim</b>	
<b>Toxicita</b>	LC50 (48h) (ryby) = 560 mg/l EC50 (48h) (dafnie) = 750 mg/l IC50 (72h) (řasy) = 83 mg/l EC50 (mikroorganismy) = 281 mg/l
<b>Perzistence a degradovatelnost</b>	Není lehce biologicky rozložitelný
<b>Bioakumulační potenciál</b>	Není bioakumulativní
<b>Mobilita v půdě</b>	Údaj není k dispozici
<b>Výsledky posouzení PBT a vPvB</b>	Látka se nepovažuje za PBT a nebo vPvB

**Zdroj: dodavatel**

## **ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**

### **13.1 Metody nakládání s odpady**

Při likvidaci produktu a jeho odpadů postupujte ve smyslu platné legislativy v oblasti odpadního hospodářství.

Nepoužitelné zbytky produktu doporučujeme slívat do jedné nádoby a likvidovat spalováním ve vhodných spalovnách průmyslného odpadu.

Vyprázdněné nádoby mohou být nebezpečné, protože se v nich mohou nacházet zbytky původního obsahu. Z prázdných nádob je třeba úplně vyprázdnit obsah a bezpečně je uložit, dokud nebudou bezpečným způsobem recyklovány nebo zlikvidovány. Recyklaci, renovaci nebo likvidaci vyprázdněných obalů má vykonávat kvalifikovaná osoba s příslušnou licenci a v souladu s platnými předpisy.

Prázdné nádoby je zakázáno vystavovat teplu, plameni, zdrojům jiskření, statické elektřině nebo jiným zdrojům hoření. Při nedodržení těchto podmínek mohou vyprázdněné nádoby explodovat a způsobit poranění nebo smrt.

Katalogové číslo odpadu: 08 01 11 – odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
kategorie odpadu „N“ nebezpečný odpad

Katalogové číslo obalu: 15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  
nebo obaly těmito látkami znečištěné/nebezpečný odpad



**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 15 z 17

---

## **ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

**14.1 Číslo OSN:** nepodléhá

**14.2 Příslušný název OSN pro zásilku:** -

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** -

**14.4 Obalová skupina:** -

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:** -

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:**

**Identifikační číslo nebezpečnosti:** -

**14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:**  
neuplatňuje se

## **ODDÍL 15: Informace o předpisech**

**15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení dalších směrnic.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady č. 1907/2006

Nařízení komise (EU) č. 109/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení komise (EU) č. 552/2009, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení komise (EU) č. 276/2010, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení komise (EU) č. 207/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení komise (EU) č. 336/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení komie (EU) č. 494/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích.

Nařízení vlády 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů



**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 16 z 17

---

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti** – nebylo vypracované

## **ODDÍL 16: Další informace**

- **Úplné znění H vět z oddílu 3**

- H 304** Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt  
**H 312** Zdraví škodlivý při styku s kůží  
**H 317** Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
**H 318** Způsobuje vážné poškození očí  
**H 351** Podezření na vyvolání rakoviny  
**EUH 066** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

- **Úplné znění R vět z oddílu. 3**

- R 21** Zdraví škodlivý při styku s kůží  
**R 40** Podezření na karcinogenní účinky  
**R 41** Nebezpečí vážného poškození očí  
**R 43** Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží  
**R 65** Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic  
**R 66** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

- **Pokyny pro školení**

Osoby, které s produktem manipulují musí být prokazatelně seznámené s jeho nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí. Musí být seznámené s jeho nepříznivými účinky na člověka a přírodu, taktéž musí být seznámené se zásadami první pomoci.

**Tato verze BL nahrazuje všechny předcházející verze.**

**Poslední revize:**

- oddíl 2, oddíl 8.1, oddíl 9.1, oddíl 11.1, oddíl 12, oddíl 15.1 a oddíl 16





**Název výrobku: CHEMOLUX ochranná lazura na dřevo  
S - Klasik**

**Datum vydání: 22.10.2012**

**Datum revize: 1.6.2015**

**Číslo revize: 1**

Strana 17 z 17

---

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu se týkají uvedeného výrobku a odpovídají našim současným poznatkům a zkušenostím a nemusí být vyčerpávající. Nenahrazují kvalitativní specifikaci výrobku a nemusí platit už při dalším jeho mícháním s jinými látkami.

Abyste se ujistili, že tento BL je poslední dostupnou verzí, která je k dispozici, kontaktujte společnost CHEMOLAK, a.s., příp. web stránku firmy.

V důsledku měnící se legislativy a změn v klasifikaci chemických látek obsažených v produktu může při dalším revidovaném vydávání BL přijít ke změně klasifikace a označování produktu. Proto je nutné, abyste zkontrolovali, zda daný BL se vztahuje k danému produktu podle datumu výroby uvedeném na obalu.

Zodpovědností uživatelů je přesvědčit se o vhodnosti použití výrobku pro daný účel. Pokud uživatel mění balení produktu, je jeho zodpovědností přesvědčit se, zda byl výrobek v novém obalu označený v souladu s klasifikací a označením v BL platnou pro daný výrobek.

Všem, kteří budou s výrobkem manipulovat nebo ho používat, musí být oznámeno příslušné varování a postupy pro bezpečnou manipulaci.

Za dodržování národní legislativy zodpovídá odběratel.