



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 1 z 19

---

## **BEZPEČNOSTNÍ LIST**

(Dle nařízení Komise (EU) č. 453/2010)

### **ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**

#### **1.1 Identifikátor výrobku**

Název výrobu: Lak na parkety 1053

Popis výrobku: roztok polyuretanových pryskyřic v organických rozpouštědlech s přídavkem speciálních pryskyřic

#### **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Určená použití: Na transparentní lesklou a polomatnou povrchovou úpravu parket

Nedoporučená použití: nepoužívat na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a na natírání dětského nábytku a hraček

#### **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Dodavatel: Chemolak Trade, spol. s r.o.

Adresa: Dlouhomostecká 1137, 463 11 Liberec

Telefon: 00 420 485 160 245

Fax: 00 420 485 160 587

e-mail: info@chemolak.cz

Osoba zodpovědná za vypracování bezpečnostního listu: [bartos@chemolak.cz](mailto:bartos@chemolak.cz)

#### **1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1

128 08 PRAHA 2



telefon: 224 914 575, 224 915 402

### **ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**


**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**
**Datum vydání: 15.11.2012**
**Datum revize: 4.6.2015**
**Číslo revize: 2**

Strana 2 z 19

**Klasifikace dle směrnice (ES) č. 1272/2008**

<b>Klasifikace látky nebo směsi</b>	Hořlavá kapalina kategorie 3 Podráždění očí, kategorie 2 Kožní senzibilace, kategorie nebezpečnosti 1 Toxicita pro specifický cílový orgán – jednorázová expozice kategorie 3	
<b>Prvky označení</b>		
<b>Výstražný symbol nebezpečnosti</b>		
	GHS 02	GHS 07
<b>Signální slovo</b>	<b>Varování</b>	
<b>Standardní věty o nebezpečnosti</b>	<b>H 226</b> Hořlavá kapalina a páry <b>H 317</b> Může vyvolat alergickou kožní reakci. <b>H 319</b> Způsobuje vážné podráždění očí <b>H 336</b> Může způsobit ospalost nebo závratě <b>EUH 066</b> Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže	
<b>Pokyny pro bezpečné zacházení</b>	<b>P102</b> Uchovávejte mimo dosah dětí <b>P 210</b> Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. <b>P 260</b> Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. <b>P 270</b> Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. <b>P 273</b> Zabraňte uvolnění do životního prostředí. <b>P 280</b> Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. <b>P308 + P311</b> – Při expozici nebo podezření na ni : Volejte	



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**


**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 3 z 19

	TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře/
--	--

**Klasifikace dle směrnice č. 67/548/EHS a 1999/45/EHS**

<b>Klasifikace látky nebo směsi</b>	Hořlavý Dráždivý
<b>Prvky označení</b>	
<b>Výstražný symbol nebezpečnosti</b>	<b>X<sub>i</sub></b> 
<b>Signální slovo</b>	Dráždivý
<b>Standardní věty o nebezpečnosti</b>	<b>R 10</b> Hořlavý <b>R 43</b> Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží <b>R 66</b> Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže <b>R 67</b> Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
<b>Pokyny pro bezpečné zacházení</b>	<b>S 2</b> Uchovávejte mimo dosah dětí <b>S 23</b> Nevdechujte páry/aerosoly <b>S 24/25</b> Zamezte styku s kůží a očima <b>S36/37/39</b> Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít <b>S 46</b> Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení <b>S 61</b> Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

**Obsahuje :** 2-metoxy-1-metyletyl acetát, aromatický polyizokyanát-prepolymér, difenylmetándiizokyanát, butyl acetát



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**



**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 4 z 19


### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách



<b>Název složky</b>	Butylacetát	
<b>Koncentrace</b>	25 - 35 %	
<b>CAS</b>	123-86-4	
<b>EC</b>	204-658-1	
<b>Registrační číslo</b>	01-2119485493-29	
<b>Výstražný symbol nebezpečnosti</b>	 GHS 02	 GHS 07
<b>Signální slovo</b>	Varování	
<b>H věty</b>	Flam. Liq.3, H 226 STOT SE 3, H 336 EUH 066	
<b>Klasifikace</b>	Hořlavý	
<b>R věty</b>	R 10 R 66, R 67	

<b>Název složky</b>	2-metoxy-1-metyletyl acetát
<b>Koncentrace</b>	20 - 30 %
<b>CAS</b>	108-65-6
<b>EC</b>	203-603-9


**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**
**Datum vydání: 15.11.2012**
**Datum revize: 4.6.2015**
**Číslo revize: 2**




Strana 5 z 19

<b>Registrační číslo</b>	01-2119475791-29
<b>Výstražný piktogram</b>	 GHS 02
<b>Signální slovo</b>	Varování
<b>H věty</b>	Flam. Liq.3, H 226
<b>Klasifikace</b>	hořlavý
<b>R věty</b>	R 10

<b>Název složky</b>	difenylmetándiizokyanát	
<b>Koncentrace</b>	< 1 %	
<b>CAS</b>	9016-87-9	
<b>EC</b>	618 – 498 - 9	
<b>Registrační číslo</b>	nepřiděleno	
<b>Výstražný piktogram</b>	 GHS 07	 GHS 08
<b>Signální slovo</b>	Varování	
<b>H věty</b>	Acute Tox. 4, H 332 Skin Irrit. 2, H 315 Eye Irrit. 2, H 319 Sens. Resp. 1, H 334 Skin Sens. , H 317 Carc. 2, H 351 STOT RE 2 Inhalative, H 373	


**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**
**Datum vydání: 15.11.2012**
**Datum revize: 4.6.2015**
**Číslo revize: 2**

Strana 6 z 19

<b>Klasifikace</b>	$X_n$  škodlivý
<b>R věty</b>	$X_n$ ; R 40 $X_n$ ; R-20 $X_n$ ; R-48/20 $X_i$ ; R-36/37/38 $X_n$ ; R-42/43
<b>Název složky</b>	Aromatický polyizokyanát-prepolymér
<b>Koncentrace</b>	40 - 50 %
<b>CAS</b>	127821-00-5
<b>EC</b>	-
<b>Registrační číslo</b>	-
<b>Výstražný piktogram</b>	 GHS 07
<b>Signální slovo</b>	Varování
<b>H věty</b>	Skin Sens.; H 317 Eye Irrit. , H 319
<b>Klasifikace</b>	$X_i$  dráždivý
<b>R věty</b>	$X_i$ ; R-36 $X_i$ ; R 43



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 7 z 19

---

Plné znění H vět a R vět v tomto oddílu se nachází v oddílu 16.

## **ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**

### ***4.1 Popis první pomoci***

#### **Při vdechnutí**

Při nadýchání postiženého přenést na čerstvý vzduch, zabezpečit klid, nejíst, dokud nepominou příznaky. V případě podráždění, závratí, nevolnosti nebo ztráty vědomí urychleně vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zastavení dýchání, použijte mechanický dýchací přístroj a nebo poskytněte dýchání z úst do úst.

#### **Při styku s kůží**

Při zasažení kůže umýt vodou a mýdlem, ošetřit regeneračním krémem. Převlečte znečištěné oblečení a vyperte ho před dalším použitím.

#### **Při styku s okem**

Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou, pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Při požití**

Při požití nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc a ukázat nádobu nebo její označení.

### ***4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky***

Bolest hlavy, závratě, ospalost, nevolnost a další účinky na CNS.

### ***4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření***

Produkt může vdechnutím způsobit chemický zápal plic. Poskytněte vhodné ošetření.

## **ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 8 z 19

---

### **5.1 Hasiva**

#### **Vhodná hasiva:**

Vodní mlha, pěna, suché chemické hasicí prostředky nebo oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>)

**Nevhodná hasiva:** Přímý proud vody

### **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

**Nebezpečné produkty hoření:** dým, výpary, nedokonalé produkty hoření, oxidy uhlíku

### **5.3 Pokyny pro hasiče**

Evakuujte oblast. Zabraňte přiblížení uniklé látky ke zdrojům hoření nebo vniknutí do vodních toků, kanalizace nebo zdrojů pitné vody. Hasiči by měli používat standardní ochranné pomůcky a v uzavřených prostorech přenosný dýchací přístroj. Na ochranu pracovníků a na zchlazení povrchů, které jsou vystavené ohni použijte rozprašovače vody.

## **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

### **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

V případě náhodného úniku informujte příslušné orgány v souladu s platnými předpisy.

Vyvarujte se kontaktu s rozlitym materiálem. Pokud to vyžadují okolnosti, vzhledem na toxicitu nebo hořlavost materiálu, upozorněte nebo evakuujte obyvatelstvo z okolních oblastí a z oblastí ve směru proudění vzduchu.

Doporučení v souvislosti s minimálními požadavky na osobní ochranné prostředky jsou v oddíle 8. Mohou být potřebná i speciální ochranná opatření v závislosti od konkrétních okolností nebo odborného úsudku záchranářů..

V případě předpokladu kontaktu s horkým výrobkem se doporučuje použít žáruvzdorné a tepelně izolované rukavice.

V závislosti na velikosti úniku a potenciální úrovni expozice možno použít polomaskový nebo celotvářový respirátor s filtrem na organické páry a podle potřeby i izolační dýchací přístroj. Pokud není, je možné expozici úplně charakterizovat, nebo pokud je předpoklad, že v prostoru bude nedostatek kyslíku, doporučuje se použít izolační dýchací přístroj.

V případě kontaktu s očima se doporučuje použít chemické ochranné brýle.

Při malých únicích na ochranu těla postačí antistatické pracovní oděvy, při velkých únicích se doporučuje použít celotělovou kombinézu.

### **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

V případě velkého úniku: vytvořte násep v dostatečné vzdálenosti před unikající kapalinou, aby ji bylo možné nahromadit a zneškodnit. Zabraňte úniku do vodních toků, kanalizace, sklepů a uzavřených prostor..

### **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

**Na zemi:** Odstraňte jakékoli zdroje, které by mohly způsobit vznícení (zákaz kouření, zdroje jiskření, otevřený oheň v bezprostřední blízkosti). Zastavte únik, pokud je to možné bez rizika. Všechna zařízení používaná při manipulaci s produktem musí být uzemněná.



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053****Datum vydání: 15.11.2012****Datum revize: 4.6.2015****Číslo revize: 2**

Strana 9 z 19

Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes uniklý materiál. Zabraňte průniku do vodních toků, kanalizace, sklepů a uzavřených prostor. Na omezení tvorby výparů je možné použít pěnu, která odlučuje páru. Na sběr materiálu použijte čisté a nejiskřící nářadí. Rozlitý materiál absorbujte nebo přikryjte suchou zeminou, pískem nebo jiným nehořlavým materiálem a sesbírejte ho do odpadních nádob, které budou zneškodněné v souladu s platnými předpisy. Při velkém úniku vodní sprcha může snížit tvorbu výparů, ale v uzavřeném prostoru nemusí zabránit vznícení. Odstraňte materiál odčerpáním nebo použitím vhodného absorbčního materiálu.

**Ve vodě:** Zastavte únik pokud možno bez rizika. Odstraňte zdroje zapálení. Jestliže to vyžadují okolnosti, vzhledem na toxicitu nebo hořlavost materiálu, upozorněte nebo evakuujte obyvatelstvo z okolních oblastí a z oblastí ve směru proudění toků.

Upozorněte odběratele pitné, užitkové a chladicí vody, oznamte událost hasičům nebo policii. Fázi materiálu na hladině zachyťte vhodně umístěnými zádržemi. Povlak na hladině posypte vhodným absorbčním materiálem (např. vapex nebo perlit) a mechanicky sesbírejte z hladiny.

Doporučení uvedená v případě úniku materiálu na zemi a ve vodě jsou založená na nejpravděpodobnějším scénáři úniku tohoto materiálu. Napříč tomu ale geografické podmínky vítr, teplota, vlny (v případě úniku ve vodě), směr a rychlost mohou vážně ovlivnit příslušný úkon. Z tohoto důvodu je nutné situaci konzultovat s místními odborníky.

Poznámka: místní předpisy mohou určovat nebo omezovat podmínky likvidace.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Čtete oddíly 8 a 13.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Vyvarujte se kontaktu s kůží. Ze zahříváného nebo promíchávaného materiálu se mohou uvolňovat potenciálně toxické/dráždivé výpary/dým.

Zabraňte rozlití materiálu, aby nevzniklo nebezpečí smeknutí. Materiál může akumulovat elektrostatický náboj, který může způsobit elektrickou jiskru (zdroj vznícení). Používejte vhodné postupy propojování a uzemňování. Propojení a uzemnění však nemusí odstranit nebezpečí akumulace statické elektřiny.

Postupujte v souladu s platnými právními předpisy.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Nádoby těsně uzavřete, uskladněte na místě nepřístupném dětem a nepovolaným osobám. Neskladujte společně s potravinami, poživatinami a krmivými. Skladujte v původních, dobře



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 10 z 19

uzavřených obalech při teplotě +5 až +25°C v suchých a větraných skladech bez přímého účinku slunečního záření, které odpovídá platným předpisům pro skladování hořlavých kapalin. Materiál neskladujte v blízkosti topných zařízení.

Otvírejte pomalu, aby bylo možné regulovat vyrovnávání tlaku. Uskladněné kontejnery musí být ukotvené a uzemněné. Pevné skladovací nádoby, přepravní nádoby a související zařízení by měly být uzemněné a propojené kvůli prevenci akumulace statického náboje.

### ***7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití***

viz bod 1.2

## **ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

### ***8.1 Kontrolní parametry***

#### Expoziční limity

<b>Chemická látka</b>	<b>NPEL průměrná</b>	<b>NPK-P</b>	<b>Zdroj</b>
Butylacetát	950 mg.m <sup>-3</sup>	1200 mg.m <sup>-3</sup>	Nařízení vlády 93/2012 Sb.
2-metoxy-1-metyletyl acetát	200 mg.m <sup>-3</sup>	400 mg.m <sup>-3</sup>	Nařízení vlády 93/2012 Sb.

### ***8.2 Omezování expozice***

#### 8.2.1 Vhodné technické kontroly

Stupeň ochrany a typ nutné kontroly bude záviset na podmínkách možného kontaktu. Možná kontrolní opatření:

Mělo by být zabezpečené přiměřené větrání, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné expoziční limity chemických faktorů v pracovním ovzduší.

#### 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053****Datum vydání: 15.11.2012****Datum revize: 4.6.2015****Číslo revize: 2**

Strana 11 z 19

Výběr ochranných prostředků závisí na podmínkách vystavení, způsobu použití, manipulace, koncentrace a použitého větrání.

Uvedená doporučení slouží k výběru ochranných prostředků při manipulaci s tímto produktem a jsou založená na předpokladu běžného použití produktu pro stanovený účel.

a) **Ochrana očí a obličeje** – ochranné brýle nebo bezpečnostní štít

b) **Ochrana kůže**

Ochrana rukou – protichemické ochranné rukavice

Vhodné materiály pro ochranné rukavice; EN 374:

Polychloroprén – CR: hrubost  $\geq 0,5$  mm; čas průniku  $\geq 480$  min.

Nitrilkaučuk – NBR: hrubost  $\geq 0,35$  mm; čas průniku  $\geq 480$  min.

Butylkaučuk – IIR: hrubost  $\geq 0,5$  mm; čas průniku  $\geq 480$  min.

Fluorkaučuk –FKM: hrubost  $\geq 0,4$  mm; čas průniku  $\geq 480$  min.

Doporučení: Kontaminované rukavice zlikvidovat.

Jiná ochrana - ochranný pracovní oblek, resp. speciální ochranný overal, antistatická obuv, plátěná resp. pogumovaná zástěra, oblečení musí být z materiálu nevyvolávajícího statický elektrický náboj.

c) **Ochrana dýchacích cest**

Jestliže není zajištěna koncentrace znečišťujících látek v ovzduší na požadované úrovni pro ochranu zdraví pracovníků, je vhodné použít schválený respirátor.

Výběr, použití a údržba respirátorů musí odpovídat ochranným požadavkům.

Při přecitlivělosti dýchacích cest (astma, chronická bronchitida) se nedoporučuje styk s produktem.

Vhodné typy respirátorů:

Respirátor s filtrem pokrývajícím polovinu tváře, typ filtru A

d) **Tepelné nebezpečí**

Údaje nejsou k dispozici

**Specifická hygienická opatření**

Dodržujte pravidla osobní hygieny. Umyjte se po každé manipulaci s produktem, před jídlem, pitím nebo kouřením. Pravidelně čistěte ochranný pracovní oděv a ochranné pomůcky. Znečištěný oděv a obuv, kterou není možné vyčistit, zlikvidujte. Udržujte čistotu!

**8.2.3 Omezování expozice životního prostředí**



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 12 z 19

## **ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**

### **9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

**a) Vzhled:** viskozní kapalná látka

**b) Zápach:** ostrý ropný

**c) Prahová hodnota zápachu:** nejsou k dispozici žádné údaje

**d) pH:** údaj není k dispozici

**e) Teplota varu:** údaj není k dispozici

**f) Teplota vzplanutí:** : 47°C (výrobek)

**g) Horní/dolní mez výbušnosti:** údaj není k dispozici (výrobek)

Dolní mez výbušnosti 50°C: 1,2 % obj.

Horní mez výbušnosti 100°C : 7,5 % obj.

**Teplota samovznícení:** 415 °C (výrobek)

<b>Butylacetát</b>		
Teplota tání/oblast tání	- 90°C při 1013 hPa	<b>Zdroj: dodavatel</b>
Teplota varu/destilační rozpětí	126°C při 1013 hPa	
Teplota vzplanutí	27°C (PM)	
Meze výbušnosti (obj. %)	Dolní = 1,2% Horní = 15,0 %	
Tlak par	15hPa při 20°C	
Hustota par	4,0 ( vzduch = 1)	
Hustota	0,8812 g/cm <sup>3</sup> při 20°C	
Rozpustnost ve vodě	5,3 g/L	
Teplota samovznícení	415°C	
Rozdělovací koef.: n-butanol/voda	LogKow (Pow): 2,3 při 25°C	
Teplota rozkladu	Nestanovena	

<b>2-metoxy-1-metyletyl acetát</b>		
Teplota tavení/oblast rozpouštění	- 66°C	<b>Zdroj: dodavatel</b>
Teplota varu/destilační rozpětí	145,8°C	
Teplota vzplanutí	45,5°C (PM)	
Meze výbušnosti (obj. %)	Dolní = 1,5 % Horní = 7,0 %	
Tlak par	355 Pa při 20°C	
Hustota par	4,6 (vzduch = 1)	
Hustota	0,967 g/cm <sup>3</sup> při 20°C	



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 13 z 19

Rozpusťnost ve vodě	19,8 hmot. jednotky	
Teplota samovznícení	333°C	
Rozdělovací koef.: n-oktanol/voda	1,2	
Teplota rozkladu	Nestanovená	
Oxidační vlastnosti	Nemá	

## 9.2 Další informace

Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,013
VOC (kg/kg):	0,364
TOC (kg/kg):	0,221
Obsah netěkavých látek (hmot.%)	47
Limit VOC od 1.1.2010 (g/l)	500
Kategorie	OR A.i
Max. VOC ve stavu připraveném na použití (g/l)	< 500

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1 Reaktivita:** není uvedena

**10.2 Chemická stabilita:** v běžných podmínkách je produkt stabilní

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** nepředpokládá se

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:**

Vyvarujte se sálavému teplu, jiskrám, otevřenému ohni a jiným zápalným zdrojům.

**10.5 Neslučitelné materiály:** silná oxidační činidla

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** při teplotě okolí se materiál nerozkladá

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

**11.1 Informace o toxikologických účincích**



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 14 z 19

<b>Butylacetát</b>		
<b>Akutní toxicita</b>	LD50 potkan – orální tox. > 10 760mg/kg	<b>Zdroj: dodavatel</b>
	LD50 králík – dermální tox. > 14 112 mg/kg	
	LC50 potkan – inhalační tox. > 23,4 mg/dm <sup>3</sup> (4h)	
<b>Dráždivost</b>	Není dráždivý pro pokožku a oči	
<b>Senzibilizace</b>	Není senzibilizující	
<b>Karcinogenita</b>	Není karcinogenní	
<b>Mutagenita</b>	Není mutagenní	
<b>Reprodukční toxicita</b>	Není toxický pro reprodukci	

<b>2-metoxy-1-metyletyl acetát</b>		
<b>Akutní toxicita</b>	LD50 potkan – orální tox. > 5000 mg/kg	<b>Zdroj: dodavatel</b>
	LD50 králík – dermální tox. > 5000 mg/kg	
	LC50 potkan – inhalační tox. >10,8 mg/l/6h	
<b>Dráždivost</b>	Může vyvolat slabé podráždění očí. Může způsobit mírné poškození rohovky. Delší kontakt s pokožkou zpravidla nezpůsobuje její podráždění	
<b>Senzibilizace</b>	Při testování na morčatech se nezjistila alergická reakce na pokožce	
<b>Karcinogenita</b>	Není karcinogenní	
<b>Mutagenita</b>	Není mutagenní	
<b>Reprodukční toxicita</b>	Není toxický pro reprodukci	

### **11.2 Další informace**

Koncentrace par převyšující doporučenou hranici expozice dráždí oči a dýchací cesty, může způsobit bolesti hlavy, závratě, výpary mají anestetické účinky a mohou vyvolat další nežádoucí účinky na centrální nervovou soustavu.



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 15 z 19

## ODDÍL 12: Ekologické informace

<b>Butylacetát</b>		
<b>Toxicita</b>	LL50 (96h) (pstruh duhový) = 18 mg/l EC50 (48h) (dafnie) = 44 mg/l EC 50 (72h) (desmodesmus subspicatus) = 647,7 mg/l NOEC (72h) (desmodesmus subspicatus) = 200 mg/l	<b>Zdroj: dodavatel</b>
<b>Perzistence a degradovatelnost</b>	83% (28d), aerobní, lehce biodegradovatelný (OECD 301D)	
<b>Bioakumulační potenciál</b>	BFC není dostupné	
<b>Mobilita v půdě</b>	Není k dispozici	
<b>Výsledky posouzení PBT a vPvB</b>	Látka se nepovažuje za PBT a nebo vPvB	

<b>2-metoxy-1-metyletyl acetát</b>		
<b>Toxicita</b>	<u>Akutní:</u> LC50 (96h) (pstruh duhový) = 134 mg/l EC50 (48h) (dafnie) = 408 mg/l ErC50 (96h) (vodní rostliny) > 1000 mg/l	<b>Zdroj: dodavatel</b>
<b>Perzistence a degradovatelnost</b>	Je lehce biodegradovatelný	
<b>Bioakumulační potenciál</b>	BCF < 100 a nebo logPow < 3	
<b>Mobilita v půdě</b>	Koc mezi 0 a 50	
<b>Výsledky posouzení PBT a vPvB</b>	Látka se nepovažuje za PBT a nebo vPvB	



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 16 z 19

---

## **ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**

### **13.1 Metody nakládání s odpady**

Při likvidaci produktu a jeho odpadů postupujte ve smyslu platné legislativy v oblasti odpadního hospodářství.

Nepoužitelné zbytky produktu doporučujeme slívat do jedné nádoby a likvidovat spalováním ve vhodných spalovnách průmyslného odpadu.

Vyprázdněné nádoby mohou být nebezpečné, protože se v nich mohou nacházet zbytky původního obsahu. Z prázdných nádob je třeba úplně vyprázdnit obsah a bezpečně je uložit, dokud nebudou bezpečným způsobem recyklovány nebo zlikvidovány. Recyklaci, renovaci nebo likvidaci vyprázdněných obalů má vykonávat kvalifikovaná osoba s příslušnou licenci a v souladu s platnými předpisy.

Prázdné nádoby je zakázáno vystavovat teplu, plameni, zdrojům jiskření, statické elektřině nebo jiným zdrojům hoření. Při nedodržení těchto podmínek mohou vyprázdněné nádoby explodovat a způsobit poranění nebo smrt.

Katalogové číslo odpadu: 08 01 11 – odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
kategorie odpadu „N“ nebezpečný odpad

Katalogové číslo obalu: 15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  
nebo obaly těmito látkami znečištěné/nebezpečný odpad

## **ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

**14.1 Číslo OSN:** 1263

**14.2 Příslušný název OSN pro zásilku:** Barvě příbuzný materiál

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** 3

**14.4 Obalová skupina:** III

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:** ano

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:**

**Identifikační číslo nebezpečnosti:** 30

**14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:**  
neuplatňuje se





**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 17 z 19

---

## **ODDÍL 15: Informace o předpisech**

### ***15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi***

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení dalších směrnic.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady č. 1907/2006

Nařízení komise (EU) č. 109/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení komise (EU) č. 552/2009, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení komise (EU) č. 276/2010, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení komise (EU) č. 207/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení komise (EU) č. 336/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení komise (EU) č. 494/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Nařízení vlády 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

### ***15.2 Posouzení chemické bezpečnosti*** – nebylo vypracované

## **ODDÍL 16: Další informace**

- **Úplné znění H vět z oddílu 3**

**H 226** Hořlavá kapalina a páry

**H 315** Dráždí kůži

**H 317** Může vyvolat alergickou kožní reakci.

**H 319** Způsobuje vážné podráždění očí

**H 332** Zdraví škodlivý při vdechování

**H 334** Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

**H 336** Může způsobit ospalost nebo závratě

**H 351** Podezření na vyvolání rakoviny

**H 373** Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

**EUH 066** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053****Datum vydání: 15.11.2012****Datum revize: 4.6.2015****Číslo revize: 2**

Strana 18 z 19

---

- **Úplné znění R vět z oddílu. 3**

**R 10** Hořlavý**R 20** Zdraví škodlivý při vdechování**R 36** Dráždí oči**R 36/37/38** Dráždí oči, dýchací orgány a kůži**R 40** Podezření na karcinogenní účinky**R 43** Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží**R 42/43** Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží**R 48/20** Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním**R 66** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže**R 67** Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

- **Pokyny pro školení**

Osoby, které s produktem manipulují musí být prokazatelně seznámené s jeho nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí. Musí být seznámené s jeho nepříznivými účinky na člověka a přírodu, taktéž musí být seznámené se zásadami první pomoci.

**Tato verze BL nahrazuje všechny předcházející verze.**

**Poslední revize:**

- oddíl 2, oddíl 3, oddíl 8.1, oddíl 9.1, oddíl 11.1, oddíl 12, oddíl 15.1 a oddíl 16

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu se týkají uvedeného výrobku a odpovídají našim současným poznatkům a zkušenostím a nemusí být vyčerpávající. Nenahrazují kvalitativní specifikaci výrobku a nemusí platit už při dalším jeho mícháním s jinými látkami.

Abyste se ujistili, že tento BL je poslední dostupnou verzí, která je k dispozici, kontaktujte společnost CHEMOLAK, a.s., příp. web stránku firmy.

V důsledku měnící se legislativy a změn v klasifikaci chemických látek obsažených v produktu může při dalším revidovaném vydávání BL přijít ke změně klasifikace a označování produktu. Proto je nutné, abyste zkontrolovali, zda daný BL se vztahuje k danému produktu podle datumu výroby uvedeném na obalu.

Zodpovědností uživatelů je přesvědčit se o vhodnosti použití výrobku pro daný účel. Pokud uživatel mění balení produktu, je jeho zodpovědností přesvědčit se, zda byl výrobek v novém obalu označený v souladu s klasifikací a označením v BL platnou pro daný výrobek.

Všem, kteří budou s výrobkem manipulovat nebo ho používat, musí být oznámeno příslušné varování a postupy pro bezpečnou manipulaci.

Za dodržování národní legislativy zodpovídá odběratel.



**Název výrobku: Lak na parkety  
U 1053**

**Datum vydání: 15.11.2012**

**Datum revize: 4.6.2015**

**Číslo revize: 2**

Strana 19 z 19

---