



fortissimo

BÁZE

Primalex FORTISSIMO Bázi (IM2) lze charakterizovat jako nejodolnější interiérovou barvu značky Primalex určenou k obarvování v tónovacích automatech Primalex. Možnost dosažení více než 20 000 odstínů od pastelových po syté tóny se sametově matným vzhledem a výbornou kryvostí nabízí řešení interiéru v moderním a osobitém designu. Spolu s vysokou paropropustností, omyvatelností a úplnou ořezuvzdorností dokonale splňuje požadavky kladené na moderní interiérové nátěry.



FORTISSIMO BAREVNÝ
FORTISSIMO BÁZE

Technické parametry:

Určená pro barevné řešení stěn a stropů minerálních omítek i sádko-kartonů nejen obytných interiérů, jež jsou velmi frekventované, a tím i více namáhané. Svou vysokou mechanickou odolností je vhodný také pro povrchy, u kterých může docházet k občasnému kontaktu s vodou nebo parou. Běžně je tak možné použít vlhkou houbičku pro setření nečistoty bez rizika poškození nátěru

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)	9 - 11
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Objemová hmotnost dle báze (kg/l)	1,39 - 1,43
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)	2
Přidržitost k betonu (MPa)	min. 1,0
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,14
Obsah těkavých látek dle báze (%)	39 - 41

ředění	1. vrstva	max. 15% vody (tj. max. 0,15l na 1kg barvy)*
	2. vrstva	neředěný

* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

NEJODOLNĚJŠÍ
INTERIÉROVÁ
BARVA
PRIMALEX

OMYVATELNÁ

VÝBĚR Z VÍCE NEŽ
20 000
ODSTÍNŮ

DOKONALÁ
BAREVNÁ
PŘESNOST

Balení (objem):

1 l	3 l
5 l	10 l

Obarvitelnost:



tónovací systém
Primalex

Barevné odstíny:
Vybírejte ze vzorníku
PPG COLOUR SYSTEM
NCS a mnoha dalších

Aplikace:



prostor pro nápad

