

izoprím

Primalex IZOPRIM je speciální nátěr, který díky své dokonalé izolační schopnosti garantuje zastavení pronikání skvrn (např. od kouře, sazí, nikotinu, rzi nebo vody), jež při přetření běžným nátěrem později vystupují na povrch. Jednoduchá aplikace a paropropustný, omyvatelný povrch vytváří také odpovídající základní nátěr pro případný vrchní (bílý i barevný) nátěr s možností použití jak v interiéru tak exteriéru.



Technické parametry:

Ideální pro izolaci skvrn od kouře, nikotinu, sazí, rzi a vody na všechny typy vnitřních prostorů i fasády. Vhodný také jako pevný základ na plasty a neželezné kovy

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)	7-9
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Bělost (% BaSO ₄)	min. 89
Objemová hmotnost (kg/l)	1,28
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 (třída)	1
Přidržitost k betonu (MPa)	min. 1,5
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,14
Obsah těkavých látek (%)	max. 49
Ředění	1. vrstva max. 10% vody (tj. max. 0,1 l na 1kg barvy)*
	2. vrstva neředěně

* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

**NA SKVRNY
A NEČISTOTY**

**DOKONALÉ
IZOLAČNÍ
SCHOPNOSTI**

**OMYVATELNÝ
A PAROPROPUSTNÝ**

Balení (hmotnost/objem):

1 l | 7,5 kg
(1,3 kg) | (5,9 l)

Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty Primalex Tekutá tónovací barva (viz str. 25)

Aplikace:

