

CHARAKTERISTIKA

Decking Stain je vysoko kvalitní vodou ředitelná lazura speciálně určená na dlouhodobou ochranu neošetřených jako i již natíraných dřevěných podlah proti povětrnostním vlivům v exteriéru. Obsahuje přírodní vosk, který vytváří vodoodpudivý povrch odolný vůči praskání a olupování. Nátěr zabarvuje dřevo a poskytuje tvrdý matný povrch s dlouholetou ochranou před plísněmi a houbami.

POUŽITÍ

EXTERIÉR



Je určena na dřevěné podlahy a terasy v exteriéru.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací čistý, suchý a zbavený nečistot. Hlavičky hřebíků nebo skrutek musí být dobře zatlučené do dřeva a přetřené vhodným tmelem na dřevo. Nové nebo neošetřené dřevo ošetřete vhodným transparentním napouštědlem na dřevo. Z už lakovaného dřevěného povrchu odstraňte vrstvy starých nátěrů nebo laků odstraňovačem starých nátěrů podle návodu uvedeném na obalu. Následně pokračujte jako při novém dřevě.

ŠKÁLA BAREV

Rich Teak (Tmavý teak), Chestnut Brown (Kaštanová hněd), Natural Oak (Přírodní dub), Spanish Cedar (Španělský cedr).

VYDATNOST

VYDATNOST



Průměrně 12 m² z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu povrchu.

DOBA SCHNUTÍ

2. NÁTĚR



Nátěr je suchý na dotek za 1 - 2 hodiny. Nanášení další vrstvy za 4 hodiny.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

ŘEDIDLO

Neředí se.

APLIKACE



Nátěr před aplikací důkladně promíchejte. Aplikujte rovnoměrně štětcem ve směru vláken a věnujte pozornost kresbám příčného řezu. Na dřevo ošetřené průsvitným napouštědlem aplikujte dva nátěry. Na následné úpravy bude postačovat jeden nátěr. Každý rok v místech extrémního namáhání doporučujeme provést nátěr v jedné vrstvě. Neaplikujte při teplotě pod 10°C.

Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí od původní barvy dřeva a od počtu nátěrů.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte teplou vodou a saponátem ihned po skončení prací a důkladně opláchněte.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

OBSAH VOC

Nízký obsah VOC (těkavých organických látek) 0,3 – 7,99 %

A/e, max. prahová hodnota obsahu VOC je 130 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 10 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,01 – 1,04 kg/dm³

BALENÍ (L)

2,5

PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELÉ

Na vyžádání
je k dispozici
Bezpečnostní list.

Výrobce:



PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velká Británie
www.johnstonestrade.com

Distributor v CZ:

TRIGA COLOR, a.s.
Janačkova 333, Tisňov, Česká republika
Tel.: +420 532 193 911
www.johnstones.cz