

## CHARAKTERISTIKA

Decking Stain je vysokokvalitná vodou riediteľná lazúra špeciálne určená na dlhodobú ochranu neošetrených ako už aj natieraných drevených podláh proti poveternostným vplyvom v exteriéri. Obsahuje prírodný vosk, ktorý vytvára voduodpuzdujúci povrch odolný voči praskaniu a olupovaniu. Náter zafarbuje drevo a poskytuje tvrdý matný povrch s dlhoročnou ochranou pred plesňami a hubami.

## POUŽITIE



Je určená na drevené podlahy a terasy v exteriéri.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, čistý a zbavený nečistôt. Hlavičky klinec alebo skrutiek musia byť dobre zatĺčené do dreva a pozatierané vhodným tmelom na drevo. Nové alebo neošetrené drevo ošetrite vhodným transparentným napúšťadlom na drevo. Z už lakovaného dreveného povrchu odstráňte vrstvy starých náterov alebo laku odstraňovačom starých náterov podľa návodu uvedenom na obale. Následne pokračujte ako pri novom dreve.

## ŠKÁLA FARIEB

Rich Teak ( Sýty teak), Chestnut Brown (Gaštanová hnedá), Natural Oak (Prírodný dub), Spanish Cedar (Španielsky céder).

## VÝDATNOSŤ



Priemerne 12 m<sup>2</sup> z 1 litra lazúry v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

## DOBA SCHNUTIA



Náter je suchý na dotyk po 1 – 2 hodinách. Nanášanie ďalšej vrstvy po 4 hodinách.

## PREPRAVA A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu.

Zvyšky výrobku: 0 08 01 12 odpadové farby a laky, iné ako uvedené v 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 04 obaly z kovu.

Obaly znečistené: N 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.

CHRÁŇTE PRED MRAZOM.

## RIEDENIE

Neriedi sa.

## APLIKÁCIA



Náter pred aplikáciou dobre premiešajte. Aplikujte rovnomerne štetcom v smere vlákien a venujte pozornosť kresbám priečneho rezu. Na drevo ošetrené priesvitným napúšťadlom aplikujte dva nátery. Na následné úpravy bude postačovať jeden náter. Každý rok v miestach extrémneho namáhania odporúčame aplikovať náter v jednej vrstve. Neaplikujte pri teplote pod 10°C.

Upozornenie: Výsledný odtieň dreva závisí od pôvodnej farby dreva a od počtu náterov.

## ČISTENIE PRACOVNÝCH NÁSTROJOV



Pred čistením odstráňte zvyšky náteru z použitých pracovných nástrojov. Znečistené náradie umyte teplou vodou a saponátom ihneď po ukončení prác a dôkladne opláchnite.

## BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

S2 Uchovávať mimo dosahu detí. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody a mydlom alebo iným vhodným umývacím prostriedkom. S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.

## OBSAH VOC

Nízky obsah VOC (prchavých organických látok) 0,3 – 7,99 %

A/e, max. hraničná hodnota obsahu VOC je 130g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 10g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Hustota výrobku: 1,01 – 1,04 kg/dm<sup>3</sup>


## BALENIE (L)

2,5


PROFESIONÁLNI  
UŽÍVATELIA

Na vyžiadanie je k dispozícii Karta bezpečnostných údajov.

## Výrobca:

 PPG Architectural Coatings UK Limited  
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA  
Veľká Británia  
www.johnstonestrade.com

## Distribúter v SR:

 PPG Deco Slovakia, s.r.o.  
Kamenná 11, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
Infolinka: 0800 700 001  
www.johnstones.sk