

## CHARAKTERISTIKA

Stormshield Water Seal je speciální přípravek, který je voděodolným těsnícím prostředkem určeným na pórovité stěny v exteriéru. Vytváří vodoodpudivý povrch bez snížení paropropustnosti a beze změny vzhledu natíraného povrchu. Je určený pouze pro fasádní povrchy. Neodstraňuje povrchové defekty konstrukčního charakteru. Zabraňuje pronikání vody do vnějších pórů stavebních materiálů.

## POUŽITÍ



Vhodný na beton, cementovou omítku, cihlové, kamenné a tvárnice zdivo a hrubou omítku.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací suchý, čistý a zbavený nečistot a nepřilnavých částí. Nerovnosti, škrápy a praskliny opravte. Chraňte si dýchací cesty před vdyčováním prachu a při broušení používejte respirátor.

## ŠKÁLA BAREV


Bezbarvý.

## VYDATNOST



Průměrně 3 - 5 m<sup>2</sup> z 1 litru v závislosti na savosti a typu povrchu.

## DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 4 - 6 hodin. Nanášení další vrstvy po 8 hodinách.

## PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla a mimo blízkosti zdrojů zapálení. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

## ŘEDIDLO

Neředí se.

## APLIKACE



Nanášejte štětcem nebo válečkem dostatečné množství na dosáhnutí maximální ochrany.

## ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte přípravkem White Spirit ihned po skončení prací.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

R10 Hořlavý. R51 Toxický pro vodní organizmy. R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S23/42 Nevdechujte páry/ aerosoly, při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. S29 Nevylévejte do kanalizace. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

## OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Benzínová frakce (ropná), hydrogennačně odsířená, těžká, nízkovroucí hydrogenovaný benzín 50-100%.

## OBSAH VOC

Velmi vysoký obsah VOC (těkavých organických látek) > 50%

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 0,78 - 0,81 kg/m<sup>3</sup>

Obsah netěkavých látek (sušina): 9 %


## BALENÍ (L)

5


PROFESIONÁLNÍ  
UŽIVATELÉ

Na vyžádání  
je k dispozici  
Bezpečnostní list.

## Výrobce:

 PPG Architectural Coatings UK Limited  
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA  
Velká Británie  
www.johnstonestrade.com

## Distributor v CZ:

 TRIGA COLOR, a.s.  
Janáčkova 333, Tišnov, Česká republika  
Tel.: +420 532 193 911  
www.johnstones.cz