

JOHNSTONES®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Covaplus Vinyl Matt

Umývateľná vinylová farba



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ



UMÝVATEĽNOSŤ



JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA

VLASTNOSTI

- Vynikajúca krycia schopnosť a vysoká výdatnosť
- Supermatný povrch, umývateľný podľa STN EN 13 300 trieda 3
- Dlhodobá farebná stálosť, odolnosť voči vyblednutiu
- Vhodná aj do extrémne osvetlených priestorov



POUŽITIE

Vodou riediteľná matná vysoko kvalitná emulzia, určená do interiéru na steny a stropy. Vytvára trvanlivý, umývateľný a matný povrch povrch odolný voči vyblednutiu. Náter má vynikajúcu kryciu schopnosť a farebnú stálosť. Hustá konzistencia umožňuje jednoduchú aplikáciu. Vhodná na omietky, obkladové dosky, betón, sadrokartón, cementovú omietku a murivo z tehál v interiéri.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt a prachu. Na zjednotenie nasiakavosti podkladu a zvýšenie prídržnosti vrchného náteru odporúčame použiť penetračný náter. Nerovnosti, škáry a praskliny zastierajte alebo zatmelte. Pri aplikácii tmavými odtieňmi na nové sadrokartónové dosky odporúčame naniesť 1krát náter Covaplus Vinyl Matt biely na zjednotenie povrchu.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aj v priebehu aplikácie dôkladne rozmiešajte (nevmiešajte vzduchové bubliny). Ak na povrch použijete viac ako jedno balenie, pred použitím ich navzájom zmiešajte. Na suché a dokonale vyzreté omietky sa aplikujú 2 nátery. Nanášajte prvú vrstvu farby zriedenú 10-timi % pitnej vody. Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním rovnomerne v dvoch vrstvách. Neaplikujte pri nižšej teplote než 10°C alebo vo vlhkých podmienkach. Znečistené náradie umyte teplou vodou a saponátom ihneď po skončení prác.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 1-2 hodinách

Pretierateľný: po 2-4 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje 1,2-benzotiazol-3(2H) ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: A/a, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 30 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 3g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky, iné ako uvedené v 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

CHRÁŇTE PRED MRAZOM.



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 27% obj.
- **Výdatnosť:** 12 - 14 m²/l v jednej vrstve v závislosti na povahe a porézności povrchu.
- **Hrúbka náteru:** za mokra 90 µm
za sucha 24 µm
- **Odolnosť proti oderu za mokra podľa STN EN 13 300 (trieda):** 3

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 1; 2,5; 5; 10
- Farbné odtiene:** Brilantná biela a výber z viac než 20 000 odtieňov, ktoré je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.
- Konečný vzhľad:** matný
- Doba spotreby:** 5 let



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.

Dátum poslednej revízie 2/2018