

JOHNSTONES®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Stromshield Smooth Masonry

Akrylátová fasádna farba

VLASTNOSTI

- Predpokladaná životnosť viac než 15 rokov
- Vysoko odolná voči prenikaniu vody a vlhkosti
- Vytvára odolný, nenasiakavý a hladký povrch
- Vynikajúca farebná stálosť



POUŽITIE

Vodou riediteľná fasádna farba na báze akrylovej živice, určená do exteriéru. Vytvára trvanlivý matný a hladký povrch, ktorý má vynikajúcu farebnú stálosť s predpokladanou životnosťou až 15 rokov. Má výbornú odolnosť voči prenikaniu vody a vlhkosti z vonkajšieho prostredia, znečisteniu a ekologickému zaťaženiu v exteriéri. Vhodná na betón, cementovú omietku, tehlové murivo, kamenné a tvárnicové murivo a hrubú omietku.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, čistý, zbavený nečistôt a neprilnavých častí. Nerovnosti, škáry a praskliny ošetrite prípravkom proti plesniam, riasam a vyspravte vhodným tmelom. Veľmi porézne a drobné povrchy penetrujte (spevnite) vhodnou hĺbkovou penetráciou podľa návodu na použitie.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aj v priebehu aplikácie dôkladne rozmiešajte (nemiešať vzduchové bubliny). Ak na povrch použijete viac ako jedno balenie, pred použitím ich navzájom zmiešajte. Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách. Neaplikujte pri nižšej teplote než 10°C alebo vo vlhkých podmienkach (počas dažďa). Znečistené náradie umyte teplou vodou a saponátom ihneď po skončení prác.

Náradie pre aplikáciu - štetec, valček mikroválkno



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 1-2 hodinách

Pretierateľný: po 4-6 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **Obsah VOC:** A/c, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 40 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 30g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii buď na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.johnstones.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky, iné ako uvedené v 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu. O 15 01 02 Obaly z plastu



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale. CHRÁŇTE PRED MRAZOM.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 30% obj.
- **Výdatnosť:** 9 - 11 m²/l v jednej vrstve v závislosti na povahe a porézności povrchu.
- **Hrúbka náteru:** za mokra 100 µm
za sucha 30 µm

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 5*; 10* (* je možné dodať na objednávku)
- **Farebné odtiene:** Brilantná biela a výber z viac než 20 000 odtieňov, ktoré je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.
- **Konečný vzhľad:** matný
- **Doba spotreby:** 5 rokov

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.

Dátum poslednej revízie 5/2016