

JOHNSTONES®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

# Covaplus Vinyl Matt

## Omyvatelná vinylová barva


**VÝBORNÁ  
KRYVOST**

**OMYVATELNOST**

**JEDNODUCHÁ  
APLIKACE**

### VLASTNOSTI

- Vynikající kryvost a vysoká vydatnost
- Supermatný povrch, omyvatelný dle ČSN EN 13 300 třída 3
- Dlouholetá barevná stálost, odolnost vůči vyblednutí
- Vhodná i pro extrémně osvětlené prostory



### POUŽITÍ

Vodou ředitelná matná emulze vysoké kvality, určená do interiéru na stěny a stropy. Vytváří trvanlivý, omyvatelný a matný povrch odolný vůči vyblednutí. Nátěr má vynikající krycí schopnost a barevnou stálost. Hustá konzistence umožňuje snadnou aplikaci. Vhodná na omítky, obkladové desky, beton, sádrokarton, cementovou omítku a cihlové zdivo v interiéru. Při drobném znečištění může být povrch opatrně setřen jemně navlhčenou čistou houbičkou.



### PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro sjednocení savosti podkladu a zvýšení přídržnosti vrchního nátěru doporučujeme použít penetrační nátěr. Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu. Nerovnosti, spáry a praskliny zastěrkujte nebo zatmelte. Při nátěru tmavými odstíny na nové sádrokartonové desky doporučujeme provést 1x nátěr Covaplus Vinyl Matt bílý pro sjednocení povrchu.



### APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před i v průběhu aplikace důkladně rozmíchejte (nemíchat vzduchové bubliny). Pokud na povrch použijete více než jedno balení, před použitím je navzájem smíchejte. Na suché a dokonale vyzrálé omítky se aplikují 2 nátěry. Aplikujte první vrstvu barvy ředěnou 10-ti % pitné vody. Aplikujte rovnoměrně štětcem, válečkem nebo rozstříkacími nástroji. Neaplikujte při nižší teplotě než 10°C nebo ve vlhkých podmínkách. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací teplou vodou a saponátem.

**Nářadí pro aplikaci** - štětec, váleček mikrovlákno



### DOBA SCHNUTÍ

**Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%**

Suchý na dotek: po 1-2 hodinách

Přetřítelný: po 2-4 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.



### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

**P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. **Obsah VOC:** A/a, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 30g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 3g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na [www.johnstones.cz](http://www.johnstones.cz).

**Zbytky výrobku:** O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

**CHRAŇTE PŘED MRAZEM.**



### SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovávejte při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**



## TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** 27% obj.
- **Vydatnost:** 12 - 14 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.
- **Tloušťka nátěru:** za mokra 90 μm  
za sucha 24 μm
- **Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 (třída):** 3

## INFORMACE O PRODUKTU

- Balení (L):** 1; 2,5; 5; 10
- Barevné odstíny:** Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 5 let



## OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.johnstones.cz](http://www.johnstones.cz).

Datum poslední revize 2/2018