

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Flortred

Alkyduretanová barva na podlahy


**VYNIKAJÍCÍ
PŘILNAVOST**

**PROTISKLUZOVÝ
ATEST**

VLASTNOSTI

- Odolná vůči středně silným chemikáliím, vodě a mastnotě
- Vytváří trvanlivý, protiskluzový povrch
- Vhodná do prostor se středním zatížením
- Protiskluzový atest



POUŽITÍ

Rozpouštědlový polepškový nátěr na podlahy z betonu, ocele a dřeva v interiéru, který je odolný vůči středně silným chemikáliím, vodě, oleji a mastnotě. Vhodný do prostorů se středním zatížením (chodci, vozidla, příp. vysokozdvizné vozíky).



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotek: po 2 - 4 hodinách

Přetíratelný: po 16 - 24 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, prachu a nepevných částí starých nátěrů. Nové betonové nebo cementové podlahy musí být před natíráním vyzrálé několik měsíců. Velmi hladký, lité betonový povrch vyžaduje před aplikací zbrousit, aby se dosáhla požadovaná úroveň přilnavosti. Nedoporučuje se aplikovat na nivelační stěrky.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

H226 Hořlavá kapalina a páry. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P210** Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Zákaz kouření. **P235** Uchovávejte v chladu. **P280** Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. **P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. **P403** Skladujte na dobře větraném místě. **P501** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsah nebezpečných látek: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká ≥ 5 - $<10\%$; destiláty (ropné), hydrogenované, lehké $<10\%$. Obsahuje butan -2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah VOC: A/i, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 500g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 500g/l ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.johnstones.cz.

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

UN číslo: 1263, Třída nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III. Název pro přepravu: barva.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevmíchat vzduchové bubliny). V případě, že na povrch použijete více než jedno balení, před použitím je navzájem smíchejte. Na nové betonové povrchy aplikujte napouštěcí nátěr pro sjednocení povrchu. Aplikujte štětcem nebo válečkem v rovnoměrné vrstvě 2 a více nátěrů. Výrobek je odolný vůči olejům, tukům, chemikáliím asi po 14-ti dnech od aplikace. Při použití na dřevěné podlahy, resp. ocelové podlahy aplikujte jako první nátěr základní barvu Universal Primer. Nenanášejte na vlhké (bez izolace), chladné podklady, lesklé nebo velmi hladké. Při nanášení nesmí klesnout teplota pod +5°C. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci lazury - štětec, váleček


VAROVÁNÍ



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovávejte při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,4 g.cm³
- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** 59% obj.
- **Vydatnost:** 11 m²/l v jedné vrstvě v závislosti na nasákavosti a typu povrchu.
- **Tloušťka nátěru:** za mokra 90 μm
za sucha 44 μm

INFORMACE O PRODUKTU

- Balení (L):** 2,5; 5
- Barevné odstíny:** Black* (Černá), Dark Green* (Tmavě zelená), Dark Grey (Tmavě šedá), Princess Grey (Světle šedá), Safety Yellow* (Výstražná žlutá), Sherwood Green* (Sherwood zelená), Safety Red* (Výstražná červená), Safety Blue* (Výstražná modrá), Tile Red* (Cihlová červená), White* (Bílá).
- * Je možné dodat na objednávku.
- Konečný vzhled:** Pololesklý
- Doba spotřeby:** 5 let



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.johnstones.cz.

Datum poslední revize 2/2016

PŘÍLOHY

HOTOVÉ ODSTÍNY



BLACK*
černá



DARK GREEN*
tmavě zelená



DARK GREY
tmavě šedá



PRINCESS GREY
světle šedá



SAFETY YELLOW*
výstražná žlutá



SHERWOOD GREEN*
sherwood zelená



SAFETY RED*
výstražná červená



SAFETY BLUE*
výstražná modrá



TILE RED
cihlová červená



WHITE
bílá

* Je možné dodat na objednávku.