



# LODNÍ LAK LESK/POLOLESK

Primalex LODNÍ LAK LESK/POLOLESK je určený pro vrchní transparentní nátěry dřevěných povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí. Zachovává přirozenou kresbu dřeva a současně vytváří pevný a pružný povrch chránící dřevo proti mechanickému poškození a odolný proti běžným čistícím prostředkům.



#### Technické parametry:

Je ideální téměř pro všechny druhy dřevin, jako jsou například stavební konstrukce, okenní rámy, nábytek, obložení, korek nebo dýhované povrchy. Lak není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivými a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/l) \*

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

**10 - 12**

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)	zaschnutí proti prachu	3,5
	přetíratelnost	7,5
	úplné zaschnutí	20

Konečný vzhled nátěru	lesklý
	pololesklý

ředění	připravena k okamžitému použití (bez ředění) pro mytí pomůcek a úkapů S6006 a S6001
--------	--

\* dle způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

**PRUŽNÝ  
A CHRÁNÍCÍ PROTI  
MECHANICKÉMU  
POŠKOZENÍ**

**ODOLNÝ PROTI  
BĚŽNÝM ČISTÍCÍM  
PROSTŘEDKŮM**

**IDEÁLNÍ  
PRO VŠECHNY  
DRUHY DŘEVIN**

#### Balení (objem):

0,75 l | 5 l

#### Aplikace:

