

PRIMALEX®

kovářská barva 2v1

Primalex Kovářská barva 2v1 je samozákladující syntetická alkyd-uretanová barva postavená na tradiční receptuře s obsahem železité slídy, grafitu a antikoročních pigmentů. Je vhodná pro nátěry železných povrchů, litiny i materiálů z barevných kovů (např. pozink, měď, hliník). Rychle schne, vyznačuje se velmi dobrou protikoroční i mechanickou ochranou povrchů, vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a odpuzuje vodu. Vytváří efektní, hluboce matný a drsný povrch s jemným metalickým nádechem napodobující vzhled kovářských produktů.



vysoce mechanicky
odolná s dlouhodobou
životností

základ
i vrch v jednom

hluboce
matná

Technické parametry:

určená pro finální ochranné, ale i dekorativní nátěry železných povrchů, litiny i materiálů z barevných kovů (např. pozink, měď, hliník) např. mřížce, zábradlí, ploty, brány aj., ale také ocelové konstrukce, kovaný nábytek, lavičky v exteriéru i interiéru.

Vydatnost v jedné vrstvě
(m²/l)*

8-10

Doba schnutí při T 23°C
(hodin)

zaschnutí proti prachu

1,5

přetíratelnost

2

úplné zaschnut

24

Konečný vzhled nátěru

hluboký mat

Ředění

Připravena k okamžitému použití (bez ředění)

V případě potřeby (tj. při aplikaci stříkáním, pro zlepšení aplikačního chování při vyšších teplotách) je možné ředit max. do 2% ředidlem S6006.

* Aplikace se provádí ve 2-3 vrstvách tak, aby byla dosažena optimální tloušťka nátěru. Vydatnost výrazně závisí na způsobu nanášení a kvalitě povrchu.


Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny v Technickém listu výrobku.

Balení (objem):

0,25 l | 0,75 l

2,5 l

Barevné odstíny:



černá

Aplikace:

