

# VNITŘNÍ STĚRKA 2

**JEMNÁ**

- **Vysoká přídržnost k podkladu**
- **Výborně zpracovatelná**
- **Vhodná pro rekonstrukce**

## VLASTNOSTI

**Primalex VNITŘNÍ STĚRKA 2** je pastovitá hmota vhodná pro opravy povrchů v interiérech s hlubšími a rozsáhlejšími nerovnostmi. Současně je možné ji použít na stěrkování větších ploch betonových monolitů. Má vysokou přídržnost ke všem typům podkladů. Díky své optimální pastovité konzistenci je připravená k okamžitému použití, a tím i výborně zpracovatelná. Po zaschnutí se dobře brousí a vytváří tak odpovídající podklad pro aplikaci finálních nátěrů.



### CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Zajišťuje vyrovnávání a opravu stěn a stropů před malováním a tapetováním v interiéru. Je vhodná pro strojní aplikaci šnekovými omítačkami nebo pro ruční aplikaci nerezovým hladítkem. Stěrku je možné aplikovat na jádrovou i štukovou omítku, beton, porobeton, sádrokarton a jiné savé podklady.



### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady určené pro stěrkování musí být obecně pevné, suché, čisté, zbavené nečistot, vosků, mastnoty a jiných odpuzujících částic. Stěrkování doporučujeme provádět až po dokončení a potřebném vyschnutí vlhkých procesů ve stavbě, bez následného vystavování podkladů a konstrukcí náhlým teplotním a vlhkostním změnám (po uzavření stavby proti vlivům povětrnosti).

**Nové minerální podklady** - (vápenné a vápenocementové omítky; beton) - musí být dostatečně zatvrdlé a vyschlé, vyzrálé min. 4 týdny. Na beton, porobeton a jádrovou omítku penetrace není nutná.

**Starší minerální podklady** - Odstraníme nesoudržné části podkladu a nežádoucí výstupky. Při opravách trhlin je nutné dokonalé odstranění případného odlupujícího se starého nátěru v jejich blízkosti. Všechny savé povrchy jako porobeton, sádrokarton a staré omítky penetrujeme (napustíme) Primalexem Univerzální nebo Hloubková penetrace podle návodu k použití na etiketě výrobku.

**Kontaminované podklady** (napadené např. plísněmi, řasami) je třeba ošetřit speciálním prostředkem dle formy znečištění (např. Primalex Čistič fasád) popř. jiným vhodným desinfekčním prostředkem. Při jejich aplikaci postupujte vždy dle návodu u příslušného výrobku.



### PŘÍPRAVA STĚRKY

**Primalex VNITŘNÍ STĚRKA 2** před použitím nemícháme a nepřidáváme žádné jiné materiály.

#### Ředění

Připravená k okamžitému použití (bez ředění)



### APLIKACE

Aplikace se provádí nerezovým hladítkem, zpravidla ve dvou vrstvách. První vrstva slouží k vyrovnání nerovností. Druhou vrstvou zajistíme dokonale hladký povrch. Stěrku po každé vrstvě necháme vyschnout (24 hod.) a přebrousíme. Spotřeba závisí na tloušťce nanesené vrstvy (1 mm = cca 1,8 kg/m<sup>2</sup>). Spotřeba ve dvou vrstvách 2 – 3 kg/m<sup>2</sup> pro hladký, rovný podklad. Spotřeba 3 – 4 kg/m<sup>2</sup> pro hrubý, nerovný podklad.

Pro konečnou úpravu **Primalex VNITŘNÍ STĚRKA 2** jsou vhodné všechny interiérové nátěry řady Primalex a lze ji přemalovat po jejím dokonalém vyschnutí tj. cca 1 – 2 dny.



### DOBA SCHNUTÍ

**Primalex VNITŘNÍ STĚRKA 2** po každé aplikované vrstvě necháme vyschnout 24 hodin.



### DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

#### Nářadí pro aplikaci stěrky:

STĚNY, STROPY

**Maliřská špachtle** - nerezová

**Hladítko** - nerezové

**Prostředky pro očištění povrchů před aplikací** – vysavač (popř. smeták);

**Nářadí pro finální úpravu stěrky** - brusná mřížka (popř. smrkový papír) nebo profi brousící zařízení (vč. odsávání);

**Základní nátěrová hmota** pro sjednocení savosti podkladu a zvýšení přídržnosti vrchního nátěru - typ Primalex Penetrace dle charakteru podkladu (viz Příprava podkladu);

**Nářadí pro odstranění starých nátěrů popř. pro opravy** (vysprávký) - špachtle, případně hladítko (nerezové, molitanové); brusná mřížka (popř. smrkový papír) nebo profi brousící zařízení vč. odsávání;

**Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů** - zakrývací folie, netkané textilie a pásy.



### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Objemová hmotnost</b> (kg/l)	1,7
<b>Soudržnost - beton</b> (MPa)	0,6
<b>Propustnost pro vodní páru</b> s <sub>d</sub> (m)	0,04

### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Balení</b>	8kg; 20kg
<b>Barevnost</b>	bílá
<b>Spotřeba na tloušťce 1mm</b> (kg/m <sup>2</sup> )	cca 2,5
<b>Doporučená vrstva nanášení</b> (mm)	1,5 - 2
<b>Základní složení</b>	kombinace přírodních surovin (mletých vápenců), organické disperze a přísady potřebných aditiv zlepšujících aplikační vlastnosti

**BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE**

Při práci s **Primalexem VNITŘNÍ STĚRKA 2** nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky: brýle nebo obličejový štít, pokrývku hlavy, rukavice, pracovní oděv a pracovní obuv. Zajistěte větrání místnosti. Při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Zasažené oči vymývejte velkým množstvím čisté vody minimálně 15 min. a vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání aerosolu vynesete postiženého na čerstvý vzduch. Zasaženou pokožku po umytí ošetřete regeneračním krémem. Projevili se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje biocidní přípravek; C(M)IT/MIT (3:1).

**IIA/a.** Matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku <math>25@60^\circ</math>). Limitní hodnoty EU: **30 g/l** (2010). Tento výrobek obsahuje max. **5 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

Nepoužitou stěrku lze uchovat v dobře uzavřeném obalu pro případné další použití. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Zbytky výrobku: O 08 01 12 Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly.

Případné další podrobnější informace je možné nalézt v Bezpečnostním listu k výrobku na **www.primalex.cz**.

Zbytky odstraněného výrobku likvidujte pod kódem odpadu č. 17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901; 170902; 170903.

**SKLADOVÁNÍ**

SKLADOVAT PŘI TEPLOTĚ  $+5^\circ\text{C}$  až  $+35^\circ\text{C}$ .  
NESMÍ ZMRZnout! NEPOŽIVATELNÉ.

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (tj. 36 měsíců).

**OSTATNÍ INFORMACE**

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody, způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem, nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize 06/22.

Sledujte případné aktualizace Technického listu také na **www.primalex.cz**.