



VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH

DoP_001_04-3134a-14

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Neutrálny silikón OXIM, rad Progold	
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	Lot.nr., farba, dát .výroby na obale výrobku	
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Tmel na fasádne prvky EN 15651-1:F EXT-INT –CC 12,5 E	
4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax: +420 554 648 205, www.denbraven.cz	
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený	
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 3 Systém 3 pre reakciu na oheň	
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt SKZ – TeConA GmbH (1213)	
	vykonal	Počiatkové skúšky typu výrobku podľa EN 15651-1 a reakcie na oheň	
	v systéme	3	
	a vydal	Protokol o skúške	
8	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Nevzťahuje sa	
9	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1): Kondicionovanie: postup podľa metódy B (podľa ISO 8340) Podklad: sklo (bez základného náteru), anodický hliník (bez základného náteru)		
	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
	Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1:2012
	Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	viď. KBÚ	
	Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
	Stekavosť	≤ 3 mm	
	Zmena objemu	≤ 25 %	
	Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie) - Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (elastické)	Vyhovuje kritériám	
	Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): Pre nenosné nízkomodulové tesniace tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	Nepožaduje sa	
	Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): - Pre nenosné tesniacie tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	Vyhovuje kritériám	
	Trvanlivosť	Vyhovuje kritériám	
10	Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.		

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalne, dňa 07.06.2014



Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz