



# strukturální fasádní barva

## AKRYLÁT

Primalex AKRYLÁTOVÁ STRUKTURÁLNÍ FASÁDNÍ BARVA (dříve FS1) je speciální fasádní nátěrová hmota s hrubším plnivem určená pro venkovní i vnitřní použití. Díky typu použitého plniva se ideálně hodí pro renovaci povrchů nebo zakrytí nerovností po opravách. Je obarvitelná v tónovacích automatech Primalex na pastelové a středně syté odstíny. Má výbornou kryvost, je omyvatelná a odolná proti nepříznivým vnějším povětrnostním vlivům.



### Technické parametry:

Obarvená nátěrová hmota je vhodná k natírání vyzrálých minerálních omítek, sádkokartonových desek nebo betonu, fasád i interiérů s požadavky pro napodobení struktury hrubozrnné štukové omítky. S výhodou ji lze také využít pro nátěry ploch po renovacích. Nátěrová hmota není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů

<b>Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/l)</b> Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	<b>2,6 - 3,2</b>
Objemová hmotnost (kg/l)	1,63
Obsah těkavých látek (%)	29,5
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 (třída)	2
Přidržitost k betonu (MPa)	min. 1,5
Propustnost pro vodní páru s <sub>d</sub> (m)	max. 0,14
Mrazuvzdornost (cykly)	min. 25
Přidržitost k betonu po cyklech mrazu (MPa)	min. 1,0
Odolnost proti teplotním šokům (cykly)	min. 25
Přidržitost po teplotních šocích (MPa)	min. 1,0
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi W (kg. m <sup>-2</sup> . h <sup>40</sup> )	max. 0,2

### Ředění

Připravena k okamžitému použití (v případě potřeby ředit max. 5% vody)

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

**HRUBOZRNNÁ  
PRO ZAKRYTÍ  
VZHLEDOVÝCH  
NEROVNOSTÍ**

**VHODNÁ  
I PRO  
DEKORACI  
INTERIÉRŮ**

### Balení (objem):

5 l | 10 l

### Aplikace:



### Obarvitelnost:

  
**tónovací systém  
Primalex**

**Barevné odstíny:**  
Vybírejte ze vzorníků  
PPG COLOUR SYSTEM F  
Fasádní barvy a omítky,  
PPG COLOUR SYSTEM  
F ORIN a mnoha  
dalších

### Vzhled finálního povrchu:

