

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

Datum revize: 27.9.2013

Nahrazuje verzi z: 26.7.2013

ALTECO Super glue gel

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název: ALTECO Super glue gel - 3g (2585)

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Vteřinové gelové lepidlo. Jen pro určené použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Z - TRADE s. r. o.

třída Soukenická 76, Olivětín

550 01 Broumov

Česká republika

+420 491 523 911

www.ztrade.cz

Emailová adresa osoby zodpovědné za vypracování bezpečnostního listu:

daniel.drobny@ztrade.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha, **Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba).**

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES:

Dráždivý; Xi; R36/37/38

Plné znění R-vět viz. Oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Uplatnění výjimky z označování pro balení menší než 125 ml, podle zákona 350/2011 Sb.

Symbol:



Xi Dráždivý

R-věty:

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

S-věty:

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Označení specifického nebezpečí:

Kyanakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

Datum revize: 27.9.2013

Nahrazuje verzi z: 26.7.2013

ALTECO Super glue gel

Obsahuje:

1,4- Benzodiol (CAS: 123-31-9). Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost

Neuvádí se.

ODDÍL 3 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

Název látky	Obsah v hm%	ES-číslo	CAS-číslo	Index-číslo
Ethyl-2-kyanakrylát	70-90	230-391-5	7085-85-0	607-236-00-9
Klasifikace podle Směrnice 67/548/EHS:				
Dráždivý; Xi; R36/37/38				
Klasifikace podle Nařízení (ES) 1272/2008:				
Podráždění očí, Eye Irrit. 2, H319				
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, STOT SE 3, H335				
Dráždivost pro kůži, Skin Irrit. 2, H315				
Látka s expozičním limitem v pracovním prostředí viz.oddíl 8				
Polymethylmetakrylát	10-30	polymer	9011-14-7	---
Klasifikace podle Směrnice 67/548/EHS:				
Dráždivý; Xi; R36/37/38				
Klasifikace podle Nařízení (ES) 1272/2008:				
Podráždění očí, Eye Irrit. 2., H319				
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, STOT SE 3, H335				
Dráždivost pro kůži, Skin Irrit. 2, H315				
1,4- Benzodiol (Hydrochinon, Chinol)	0,1-0,9	204-617-8	123-31-9	604-005-00-4
Klasifikace podle Směrnice 67/548/EHS:				
Carc. Cat. 3; R40				
Muta. Cat. 3; R68				
Zdraví škodlivý; Xn; R22				
Dráždivý; Xi; R41				
Senzibilizující; R43				
Nebezpečný pro životní prostředí; N; R50				
Klasifikace podle Nařízení (ES) 1272/2008:				
Karcinogenita, Carc. 2, H351				
Mutagenita v zárodečných buňkách, Muta. 2, H341				
Akutní toxicita (orální), Acute Tox. 4, H302				
Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318				
Senzibilizace kůže, Skin Sens. 1, H317				
Nebezpečnost pro vodní prostředí – akutně, Aquatic Acute 1, H400				
Látka s expozičním limitem v pracovním prostředí viz.oddíl 8				
Dimethyl silikonový polymer s oxidem křemičitým	5-10	---	67762-90-7	---
Klasifikace podle Směrnice 67/548/EHS:				
Neklasifikován				
Klasifikace podle Nařízení (ES) 1272/2008:				
Neklasifikován				

Plné znění R-vět a H-vět je uvedeno v Oddílu 16.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

Datum revize: 27.9.2013

Nahrazuje verzi z: 26.7.2013

ALTECO Super glue gel

ODDÍL 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Výrobkem znečištěné části oděvů ihned odstraňte. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků.

Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, poskytněte umělé dýchání. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Produkt odstraňte pomocí savých materiálů. Ztvrdlé zbytky produktu omyjte teplou vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajících potížích.

Při zasažení očí: Produkt odstraňte pomocí savých materiálů. Vyjměte kontaktní čočky, pokud nosíte a lze je vyjmout. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud čočky nelze vyjmout, ihned vyhledejte očního lékaře.

Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při nadýchání: Podráždění dýchacích cest.

Při styku s kůží: Podráždění, zarudnutí. Okamžitě slepuje kůži.

Při zasažení očí: Dráždí oči. Způsobuje nadměrné slzení. Slepuje ihned oční víčka.

Při požití: Dráždění úst, hrdla, trávicího traktu, nevolnost.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Výrobce žádný neuvádí.

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodné hasicí prostředky: Podle okolí požáru. Oxid uhličitý. Písek.

Nevhodné hasicí prostředky: Voda.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Směs není hořlavá. Při požáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, oxidů dusíku a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

5.3 Pokyny pro hasiče

Uzavřené obaly se směsí v blízkosti požáru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. Použijte izolační dýchací přístroj.

ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte dostatečné větrání/odsávání pracoviště. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Nechráněné osoby musí opustit prostor. Postupujte podle pokynů, obsažených v oddílech 7 a 8.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

Datum revize: 27.9.2013

Nahrazuje verzi z: 26.7.2013

ALTECO Super glue gel

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlitou směs pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina, piliny a jiné vhodné absorpční materiály) – nepoužívejte tkaniny k čištění, shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství směsi informujte hasiče a příslušný odbor životního prostředí.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz. Oddíl 7, 8, 13.

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte větrání / odsávání pracoviště. Zabraňte rozlití. Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) pro pracovní ovzduší. Nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a oblečením. Zabraňte požití. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených a označených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě 5-30°C. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením. Neskladujte s potravinami, nápoji a krmivem. Chraňte před dětmi.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz. Oddíl 1.

ODDÍL 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb. v platném znění:

Ethyl-2-kyanakrylát (CAS 7085-85-0):

PEL 1 mg/m³, NPK-P 2 mg/m³, Faktor přepočtu na ppm (25 °C, 100 kPa) 0,195, pozn. I.

1,4- Benzodiol (Hydrochinon, Chinol) (CAS 123-31-9):

PEL 2 mg/m³, NPK-P 4 mg/m³, pozn. D, pozn. I, pozn. S.

PEL – přípustný expoziční limit, NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti

Pozn. D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.

Pozn. I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.

Pozn. S – látka má senzibilizační účinek.

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodná technická opatření

Zabraňte přímému kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte plyny/páry/aerosoly. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemikáliemi a zejména zajistěte dobré větrání / odsávání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet NPK-P, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

Datum revize: 27.9.2013

Nahrazuje verzi z: 26.7.2013

ALTECO Super glue gel

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Kontaminované oblečení ihned vysvěčte.

8.2.2 Individuální ochrana včetně osobních ochranných prostředků

a) Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle dle ČSN EN 166.

b) Ochrana kůže: i) rukou – Ochranné rukavice odolné výrobku, např. z Nitrilu, nepoužívejte PVC, nylon nebo bavlnu (podle ČSN EN 374-1).

ii) jiných částí těla – Ochranný pracovní oděv (podle ČSN EN ISO 6529), zástěra.

c) Ochrana dýchacích cest: Zajistěte odsávání výparů. Nevdechujte výpary. Při krátkodobém nebo nízkém zatížení maska s filtrem (dle ČSN EN 371) proti organickým parám event. izolační dýchací přístroj při překročení NPK-P toxických látek nebo ve špatně větratelném prostředí.

d) Tepelné nebezpečí: Neuvádí se.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí viz. 6.2.

ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	Bezbarvý až slabě žlutý gel
Zápach:	Dráždivý
Prahová hodnota zápachu:	Neurčena
pH (25°C):	Neurčeno
Bod varu (rozmezí) (°C):	54 (3mm Hg)
Bod tání (rozmezí) (°C):	Neurčen
Bod vzplanutí (°C):	92
Rychlost odpařování:	Neurčena
Hořlavost:	Neurčena
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	Neurčeny
Tlak páry:	186 mm Hg při 125°C 381 mm Hg při 150°C
Hustota páry:	Neurčena
Hustota (25°C):	1,06±0,02 g/cm ³
Rozpustnost:	Polymerizuje

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	Neurčen
Teplota samovznícení:	Neurčena
Teplota rozkladu:	Neurčena
Viskozita:	Neurčena
Výbušné vlastnosti:	Neurčeny
Oxidační vlastnosti:	Neurčeny

9.2 Další informace

Neuvádí se.

ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Spontánní polymerizace směsi při styku s vodou, alkoholy a aminy.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

Datum revize: 27.9.2013

Nahrazuje verzi z: 26.7.2013

ALTECO Super glue gel

10.2 Chemická stabilita

Při doporučeném používání a skladování je směs stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reakce s vodou, alkoholy a aminy.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití a skladování je směs stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.

10.5 Neslučitelné materiály

Výrobce žádné neuvádí.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití a skladování nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý, oxidy dusíku, dým, saze.

ODDÍL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita:

Ethyl-2-kyanakrylát (CAS 7085-85-0):

LD50, injekčně, potkan: 6,76 ml/kg

LD50, orálně, potkan: >5000 mg/kg

LD50, dermálně, králík: >2000 mg/kg

1,4- Benzodiol (Hydrochinon, Chinol) (CAS 123-31-9):

LD50, orálně, potkan: 593 mg/kg

Směs slepuje kůži. Dráždí dýchací cesty. Dráždí oči – dráždivost pozorována při 4ppm a slzení nad 20ppm.

ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Akutní toxicita:

1,4- Benzodiol (Hydrochinon, Chinol) (CAS 123-31-9):

LC50 (Pimephales promelas), 96h: 44µl

12.2 Persistenceence a rozložitelnost

BSK a ChSK jsou zanedbatelné.

12.3 Bioakumulační potenciál

Neuvádí se.

12.4 Mobilita v půdě

Ztuhlá hmota je nemobilní.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neuvádí se.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových a spodních vod.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

Datum revize: 27.9.2013

Nahrazuje verzi z: 26.7.2013

ALTECO Super glue gel

ODDÍL 13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí kontaminace životního prostředí.

Postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadů na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné odpady. Označený odpad předejte k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Prázdné obaly znečištěné likvidujte stejně jako výrobek.

Platná legislativa: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění, vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, vyhláška 381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění, 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Kód druhu odpadu	080409
Název druhu odpadu	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Kategorie	N
Podskupina	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů (včetně vodotěsných výrobků)
Skupina odpadu	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev
Kód druhu odpadu pro obal	150110
Název druhu odpadu	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kategorie	N
Podskupina	Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Skupina odpadu	Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1 Číslo OSN

Předpisy se nevztahují.

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku.

Předpisy se nevztahují.

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Předpisy se nevztahují.

14.4 Obalová skupina

Předpisy se nevztahují.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Odkaz v oddílech 4 až 8.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Neuvedeno.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

Datum revize: 27.9.2013

Nahrazuje verzi z: 26.7.2013

ALTECO Super glue gel

14.8 Doplnující informace

Nepřepřavujte na vozidle, které nemá oddělený nákladový prostor od prostoru řidiče. Ujistěte se, že řidič vozidla si je vědom možných nebezpečí souvisejících s nákladem a ví, jak postupovat v případě nehody nebo nebezpečí.

ODDÍL 15 INFORMACE O PŘEDPÍSECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH),
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP),
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění,
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno.

ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE

Datum vydání: 27.9.2013

Revizní poznámky: 1.2 doplnění příslušného určeného použití směsi.

Seznamy příslušných vět:

R22 Zdraví škodlivý při požití. **R36/37/38** Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. **R40** Podezření na karcinogenní účinky. **R41** Nebezpečí vážného poškození očí. **R43** Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. **R50** Vysoce toxický pro vodní organismy. **R68** Možné nebezpečí nevratných účinků.

H302 Zdraví škodlivý při požití. **H315** Dráždí kůži. **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H318** Způsobuje vážné poškození očí. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **H335** Může způsobit podráždění dýchacích cest. **H341** Podezření na genetické poškození. **H351** Podezření na vyvolání rakoviny. **H400** Vysoce toxický pro vodní organismy.

Poznámka:

Je odpovědností osob, které obdržely tento Bezpečnostní list, aby všichni, kteří výrobek mohou používat, manipulovat či disponovat výrobkem, nebo jakýmkoli způsobem přijít s ním do styku, byli seznámeni s informacemi obsaženými v tomto Bezpečnostním listě a pochopili je. Jestliže příjemce následně vytvoří produkt obsahující tento výrobek, je jeho výhradní odpovědností zajistit přenos všech věcných informací z Bezpečnostního listu výrobce/dovozce do svého vlastního Bezpečnostního listu, v souladu s národními předpisy a zákony.

Veškeré informace a pokyny poskytnuté v tomto Bezpečnostním listě (BL) jsou založeny na současném stavu vědeckých a technických vědomostí k datu uvedenému na tomto BL. Výrobce nebude odpovědný za jakoukoli závadu výrobku, jímž se zabývá tento BL, pakliže výskyt takové závady se zřetelem na současný stav vědeckých a technických znalostí nemohl být zjistitelný.