

 PPG Deco Slovakia	Vyhlasenie o parametroch č. 01/2013
1. Výrobok:	Balakryl BETON
2. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	318 819; 313 566
3. Zamýšľané použitie:	Vodou riediteľná akrylátová krycia farba určená hlavne k ochranným náterom betónových povrchov ako sú betónové steny, konštrukcie, panely a steny v interiéri a zvislých betónových plôch v exteriéri.
4. Výrobca:	TRILAK Festégyártó KFT., Grassalkovich út. 4, 1238 Budapešť, Maďarsko
5. Splnomocnený zástupca:	PPG DECO Slovakia, s.r.o., Sas SNP 667/10, 010 01 Žilina, Slovensko
6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	4
7. Notifikovaný subjekt:	ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Department, H-1043 Budapest, NB 1417 vykonal prvotnú skúšku typu podľa systému 4 a vydal Protokol o prvotnej skúške typu č. R – 218578 zo dňa 21. 1. 2011

8. Deklarované parametre

Tab.1

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Priepustnosť pre vodnú páru	Trieda I	EN 1504-2: 2004
Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej fázi	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Súdržnosť odtrhovou skúškou	$> 3 \text{ N/mm}^2$	
Priepustnosť oxidu uhličitého	$S_d > 50 \text{ m}$	
Odolnosť voči oderu	NPD	
Odolnosť proti úderu	NPD	

9. Distributor PPG DECO Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh prehlasuje, že výrobok definovaný v bode 1 a 2 je vyrábaný a dodávaný v zhode s požiadavkami normy ČSN EN 1504-2, príloha ZA, Tabuľka ZA.1d, výrobky pre ochranu povrchu – nátery, ochrana proti vnikaniu (1.3) a jeho vlastnosti sú v zhode s vyššie uvedenými vlastnosťami v tabuľke 1.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť distribútora uvedeného v bode 9 tohoto prehlásenia.

V Žiline dňa 1. júla 2013


Luboš Henzlík

Konateľ spoločnosti PPG DECO Slovakia s.r.o.


Anna Pullmanová

Konateľ spoločnosti PPG DECO Slovakia s.r.o.