



NEPRASKÁ
A NELOUPE SE



JEDNODUCHÁ
APLIKACE



ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DŘEVA

VLASTNOSTI

- Na bázi včelího vosku
- Konzervuje a chrání před vznikem skvrn a rýh
- Obnovuje lesk a oživuje barvu
- Umožňuje dosáhnout efektu patiny



POUŽITÍ

Speciální pastovitý přípravek na bázi včelího vosku pro všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů určených pro interiéry. Díky své masné konzistenci konzervuje dřevní vlákna, kryje rýhy a chrání povrch dřeva před vznikem skvrn. Snadno se aplikuje, na povrchu nezanechává stopy. Po vyleštění umožňuje dosáhnout kovového efektu nebo patiny. Vhodný na nábytek a interiérové dřevěné povrchy jako dveře, trámy, parkety apod. Lze jej použít i na mramor (čistý), měď či přírodní kovy.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu. Staré nebo poškozené dřevo (voskované, lakované, napuštěné): odstraňte starý vosk, obruste brusným papírem nebo bruskou, oškrabte, okartáčujte a setřete prach. Nové dřevo: obruste brusným papírem, okartáčujte a setřete prach. Pro optimální ochranu dřeva je vhodné aplikovat bezbarvé napouštědlo na dřevo podle návodu na etiketě prostředku. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 15%.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Vosk je připraven k okamžitému použití. Aplikujte rovnoměrně krouživým pohybem štětcem nebo hadříkem ve směru dřevních vláken. Lze aplikovat několik vrstev, záleží na požadovaném efektu. Po vyschnutí přešetřete hadříkem nebo leštící rukavicí. Neaplikujte na lakované rámy nebo parkety! Nepoužívejte při teplotách pod +10°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 60%.

Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci: štětec, hadřík



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě +23°C a standardní vlhkosti 60%

Suchý: po 1 - 3 hodinách

Nižší teplota, vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva, množství naneseného přípravku nebo způsob aplikace mohou prodloužit dobu schnutí.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

H226 Hořlavá kapalina a páry. **H336** Může způsobit ospalost nebo závratě. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P103** Před použitím si přečtěte údaje na štítku. **P210** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. **P241** Používejte elektrické /ventilační/osvětlovací/.../ zařízení do výbušného prostředí. **P242** Používejte pouze nářadí z nejmiskřivějšího kovu. **P243** Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. **P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. **P271** Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. **P304+P340** PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. **P312** Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘE-DISKO/lékaře/... **P370+P378** V případě požáru: K uhašení použijte prášek, pěnu nebo oxid uhličitý. **P403+P233** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. **P403+P235** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. **P405** Skladujte uzamčené. **P501** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsahuje: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká (CAS: 64742-48-9) 50 - 100 %; hydrotreated paraffin wax (CAS: 64742-51-4) 10-25%; terpentýn (CAS: 8006-64-2) pod 2,5%. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.



Varování

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.bondex.cz

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad dle místních předpisů.

**SKLADOVÁNÍ**

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užité vlastnosti 3 roky od data výroby uvedeném na obalu.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Vydatnost:** 5 - 7 m²/250 ml v jedné vrstvě v závislosti od druhu dřeva a způsobu aplikace

INFORMACE O PRODUKTU

Balení (ml): 250
Barevné odstíny: bezbarvý
Konečný vzhled: saténový
Doba spotřeby: 3 roky

**OSTATNÍ INFORMACE**

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 12/2015