



fortissimo

BAREVNÝ

Vybraná škála jedenácti módních sytých odstínů se sametově matným vzhledem vtiskne každému interiéru osobitý a zároveň moderní design. Spolu s výbornou kryvostí, vysokou paropropustností a mechanickou odolností (třída 2 dle ČSN EN 13 300) dokonale splňuje požadavky kladené na moderní interiérové nátěry z hlediska omyvatelnosti i úplné otěruvzdornosti, proto jej lze řadit mezi nejkvalitnější ready mix nátěry značky Primalex.



Technické parametry:

Určený pro malování stěn a stropů minerálních omítek i sádkartonových příček nejen obytných interiérů, jež jsou velmi frekventované, a tím i více namáhané. Svou vysokou mechanickou odolností je vhodný také pro povrchy, u kterých může docházet k občasnému kontaktu s vodou nebo parou. Běžně je tak možné použít vlhkou houbičku pro setření nečistoty bez rizika poškození nátěru

Ředění

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)	9 - 11
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Objemová hmotnost (kg/l)	1,40
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)	2
Přidržitost k betonu (MPa)	min. 1,0
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,14
Obsah těkavých látek (%)	max. 41
1. vrstva	max. 15% vody (tj. max. 0,15l na 1kg barvy)*
2. vrstva	neředěný

* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

KOLEKCE MÓDNÍCH
SYTÝCH ODSTÍNŮ
SAMETOVÉHO
VZHLEDU

NEJKVALITNĚJŠÍ
OMYVATELNÁ
BARVA
PRIMALEX

VÝBORNÁ
PAROPROPUSTNOST A
MECHANICKÁ ODOLNOST

Balení (hmotnost/objem):

3 kg
(2,1 l)

Aplikace:



Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.