

fortissimo

BÍLÝ

Primalex FORTISSIMO Bílý svými vlastnostmi uspokojí i nejnáročnější spotřebitele. Jeho vysoká mechanická odolnost (třída 2 dle ČSN EN 13 300) dokonale splňuje požadavky kladené na moderní interiérové nátěry z hlediska omyvatelnosti i úplné ořezuvzdornosti. Současně spolu s výbornou paropropustností a bělostí (nad 90% BaSO₂) jej lze jednoznačně považovat za nejkvalitnější bílý vnitřní malířský nátěr značky Primalex.



Technické parametry:

Doporučovaný zejména pro kuchyně, dětské pokoje a koupelny, kde je předpoklad vyššího zatěžování nebo příležitostného kontaktu s vodou a parou.

Běžně je tak možné použít navlhčenou houbičku pro setření nečistoty bez rizika poškození nátěru

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

9 - 11

Bělost (% BaSO₂)

min. 90

Objemová hmotnost (kg/l)

1,45

Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)

2

Přidržitost k betonu (MPa)

min. 1,0

Propustnost pro vodní páru s_d (m)

max. 0,14

Obsah těkavých látek (%)

max. 42,5

Ředění

1. vrstva max. 20% vody (tj. max. 0,2l na 1kg barvy)*

2. vrstva neředěný

* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

NEJKVALITNĚJŠÍ
OMYVATELNÁ
BARVA
PRIMALEX

VYSOKÁ
MECHANICKÁ
ODOLNOST

VÝBORNÁ
PAROPROPUSTNOST

Balení (hmotnost/objem):

1 l (1,5 kg)	4 kg (2,7 l)
7,5 kg (5,1 l)	15 kg (10,1 l)
40 kg (27 l)	

Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty Primalex Tekutá tónovací barva (viz str. 25)

Aplikace:

