



JEDNOVRSTVÁ BARVA 2v1

Primalex JEDNOVRSTVÁ BARVA 2v1 je určena k přímým ochranným nátěrům ocelových, železných, hliníkových a litinových povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí bez nutnosti použití základních barev. Zejména vhodná je pro obnovu nátěrů na zkorodovaných podkladech. Dokonalá přilnavost k podkladu a vysoký stupeň antikorozi ochrany zaručují dlouhodobou životnost nátěrů. Příjemný pololesklý finální vzhled nabízí také dosažení zajímavých dekorativních efektů spolu s vysokou mechanickou odolností nátěru.



Technické parametry:

Ideální na zábradlí, ploty, dveřní zárubně, sloupky a sloupky, kovové nábytkové prvky, poklopy a žebříky. Barvu je možné aplikovat přímo na původní syntetické i vodouředitelné nátěry (např. alkydové, polyvinylové, akrylátové či epoxidové). V případě neznámého charakteru původního nátěru doporučujeme provést zkoušku přilnavosti a kompatibility na malé ploše před celoplošnou aplikací.

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l) *	9
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Doba schnutí při T 23 °C (hod.)	„mokrý do mokrého“ 1 - 2
	přetíratelnost 24
	úplné zaschnutí 24
Konečný vzhled nátěru	pololesklý
Ředění	připravena k okamžitému použití (bez ředění) pro mytí pomůcek a úkapů S6006 bezaromatik

* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

**PŘÍMO NA
OCEL, ŽELEZO,
HLINÍK
A LITINU**


**VYSOKÁ
ANTIKOROZÍ
OCHRANA**

**IDEÁLNÍ PRO
RENOVACE
NÁTĚRŮ**

Balení (objem):

0,75 l | 2,5 l

Aplikace:



Údaj v závorce definuje nejbližší RAL odstín.
Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.

