



LAZURA SILNOVRSTVÁ

BAREVNÁ & BÁZE

Primalex LAZURA SILNOVRSTVÁ je určena k vrchním hedvábně lesklým nátěrům dřeva pro venkovní i vnitřní prostředí. Lazura vytváří na povrchu dřeva průhledný ochranný film, který zvyšuje pevnost dřeva a je vysoce pružný, zachovává jeho kresbu a barevně ji zvýrazňuje. Dlouhodobě chrání dřevo před škodlivými povětrnostními vlivy, zejména UV zářením. Odstíny bezbarvá a borovice splňují kritéria pro obarvitelnost v tónovacích automatech Primalex, proto při jejich využití jako bází lze dosáhnout vybrané barevné tóny dle speciálního vzorníku Primalex Lazury.



Technické parametry:

Vhodná pro zahradní domky, chaty, altány, pergoly nebo ploty, často se také používá pro fasádní obklady a podbití střeš. Není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivými a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l) * **13 - 15**

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)	zaschnutí proti prachu	5
	přetíratelnost	7
	úplné zaschnutí	24

Konečný vzhled nátěru **pololesklý**

Ředění **připravena k okamžitému použití (bez ředění)**

pro mytí pomůcek a úkapů S6006

* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

**DOKONALE
ODOLNÁ
PROTI
UV ZÁŘENÍ**

**PRUŽNÁ
A DLOUHODOBĚ
CHRÁNÍCÍ
DŘEVO**

**LEHCE SE
NANÁŠÍ NA
SVISLÉ
PLOCHY**

Balení (objem):

0,75 l | 2,5 l

5 l

Aplikace:



Obarvitelnost:

Vybírejte z nabídky vzorníku Primalex Lazury (60 odstínů)



Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.