



omítkový základ

SILIKÁT

Primalex SILIKÁTOVÝ OMÍTKOVÝ ZÁKLAD (dříve OZ6) je silikátová nátěrová hmota určená k základním nátěrům podkladů před nanášením Primalex SILIKÁTOVÝCH OMÍTEK. Je obarvitelný v tónovacích automatech Primalex. Jeho použitím se dosáhne lepší adheze omítek a sjednocení savosti podkladu. Nátěr neuzavírá průchod vodním parám.



Technické parametry:

Aplikuje se na povrch tmelu armovací vrstvy, na venkovní vyzrálé štukové omítky, sanační omítky, betonové a pórobetonové panely a další minerální podklady, podklady z vláknových lisovaných prvků. Není vhodný na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů nebo jejíž omítky jsou prosolené a na staré disperzní nátěry a omítkoviny

Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l)	7 - 8
Objemová hmotnost dle báze (kg/l)	1,39 - 1,49
Obsah těkavých látek (%)	45

Ředění Připraven k okamžitému použití

Další parametry výrobku nejsou stanovovány, jelikož omítkový základ je vždy zkušěn v systému se silikátovými omítkami.

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

**SJEDNOCUJE
SAVOST
PODKLADŮ**

**ZLEPŠUJE
PŘÍDRŽNOST
SILIKÁTOVÝCH
OMÍTEK**

Balení (objem):

10 l

Pouze na objednávku

Aplikace:



Obarvitelnost:


**tónovací systém
Primalex**

Barevné odstíny:
Vybírejte ze vzorníků
PPG COLOUR SYSTEM F
Fasádní barvy a omítky,
PPG COLOUR SYSTEM
F ORIN a mnoha
dalších

základní
povrch

silikátový
základ