



omítkový základ

SILIKON

Primalex SILIKONOVÝ OMÍTKOVÝ ZÁKLAD (dříve OZ8) je vodou ředitelná silikonová nátěrová hmota určená k základním nátěrům podkladů před nanášením Primalex SILIKONOVÝCH OMÍTEK. Je obarvitelný v tónovacích automatech Primalex. Jeho použitím se dosáhne lepší adheze omítek a sjednocení savosti podkladu. Nátěr je hydrofobní (odolný proti pronikání vody), neuzavírá průchod vodním parám.



Technické parametry:

Aplikuje se na povrch tmelu armovací vrstvy, na venkovní vyzrálé štukové omítky, betonové a pórobetonové panely, podklady z třískových a vláknových lisovaných prvků. Není vhodný na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdi vzlíná voda ze základů nebo jejich omítky jsou prosolené a na staré disperzní nátěry a disperzní omítkoviny

| | |
|--|--------------|
| Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l) | 7 - 8 |
| Objemová hmotnost dle báze (kg/l) | 1,39 - 1,49 |
| Obsah těkavých látek (%) | 45 |

Ředění Připraven k okamžitému použití

Další parametry výrobku nejsou stanovovány, jelikož omítkový základ je vždy zkušěn v systému se silikonovými omítkami.

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

**SJEDNOCUJE
SAVOST
PODKLADŮ**

**ZLEPŠUJE
PŘÍDRŽNOST
SILIKONOVÝCH
OMÍTEK**

Balení (objem):

10 l

Aplikace:



Obarvitelnost:


**tónovací systém
Primalex**

Barevné odstíny:
Vybírejte ze vzorníků
PPG COLOUR SYSTEM F
Fasádní barvy a omítky,
PPG COLOUR SYSTEM
F ORIN a mnoha
dalších

základní
povrch

silikonový
základ