



plastik

Primalex PLASTIK je moderní dekorativní vnitřní nátěrová hmota, kterou lze finálně upravovat do rozličných designových efektů dle vaší fantazie a kreativity. Díky použití přírodních celulóзовých vláken umožňuje vytvářet 3 až 4 mm reliéfní strukturu bez praskání. Současně spolu s netradičním a stylovým vzhledem nabízí PLASTIK rovněž výbornou bělost (min. 86% BaSO₄), vysokou paropropustnost a otěruvzdornost, čímž naplňuje požadavky pro dekorativní úpravy povrchů.



Technické parametry:

Velmi vhodný pro obývací, komerční a veřejné prostory nebo jejich části či prvky se záměrem je odlišit nebo zvýraznit, např. niky, jídelní kouty, bary, sloupce, krby apod.

Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /kg)	1,5 - 2
Odpovídá aplikaci pro reliéfní strukturu	
Bělost (% BaSO ₄)	min. 86
Objemová hmotnost (kg/l)	1,72
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
Přidržitost k betonu (MPa)	min. 0,4
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,07
Obsah těkavých látek (%)	max. 28
Ředění	1. vrstva max. 30% vody (tj. max. 0,3l vody na 1kg nátěru)* 2. vrstva nefeděný

* v případě barevně odlišného podkladu jako podmalba

Případně další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

PRO
RELIÉFNÍ
MALBU

VYSOKÁ
PAROPROPUSTNOST
A
OTĚRUVZDORNOST

STYLOVÝ
VZHLED

Balení (hmotnost/objem):

7,5 kg (4,4 l) | 15 kg (8,7 l)

Aplikace:



Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty Primalex Tekutá tónovací barva (viz str. 25)

Vzhled finálního povrchu:

