



STANDARD

Primalex STANDARD je tradiční a stále žádaný produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů, který splňuje veškeré základní požadavky na užité vlastnosti **běžných, nenáročných prostor** a trvale garantuje **velmi dobrou kryvost i paropropustnost**. Použité přírodní suroviny zaručují i dobrou bělost min. ~ 85% BaSO₄.



Technické parametry:

Doporučený pro malování minerálních povrchů stěn a stropů šaten, komor, garáží, dílen, sklepů, skladů, chodeb a jiných nenáročných technických prostor a průmyslových objektů

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)	12 - 16
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Bělost (% BaSO ₄)	~ 85
Objemová hmotnost (kg/l)	1,47
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	3
Přidrznost k betonu (MPa)	min. 0,2
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,03
Obsah těkavých látek (%)	max. 50

Ředění	Typ podkladu	1. vrstva	2. vrstva
	Velmi savé a savé *	max. 50% vody (tj. max. 0,5l na 1kg barvy)	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)
	Nesavé **	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)	max. 25% vody (tj. max. 0,25l na 1kg barvy)

* např. nové omítky, nasákové starší malby; ** např. penetrované nebo kvalitní podklady

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

VÝBORNÁ KRYVOST

VELMI DOBŘE PRODYŠNÝ

OBARVITELNÝ TÓNOVACÍMI BARVAMI PRIMALEX

Balení (hmotnost/objem):

4 kg (2,7 l)	7,5 kg (5,1 l)
15 kg (10,2 l)	40 kg (27,1 l)

Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty Primalex
Tekutá tónovací barva
(viz str. 25)

Aplikace:

