

PRIMALEX® polar FIX

bílý | vnitřní | malířský nátěr



- Pro rychlé opravy stěn
- Integrovaná houbička pro aplikaci
- Vysoká kryvost
- Okamžité použití

VLASTNOSTI

Díky originálnímu balení výrobku v praktické tubě napomáhá rychle překrývat a maskovat malé skvrny a škrábance na stěnách. Vysoký stupeň otěru za sucha a bělost v osvědčené kvalitě Primalex, možnosti okamžitého použití spolu s jednoduchou aplikací formou integrované houbičky jsou zárukou dosažení očekávaného výsledku. Primalex POLAR FIX patří skladbou surovin, technickými parametry i kvalitou do skupiny vnitřních malířských nátěrů úrovně Primalex POLAR.



POUŽITÍ

Ideální pro lokální opravy drobných defektů na stěnách i stropech interiéru (např. okolo vypínačů, skvrny od klik, šmouhy od bot, apod.), které jsou natřeny původními bílými vnitřními malířskými nátěry s obdobnou úrovní bělosti a matu.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy určené pro nátěr musí být obecně pevné, suché, zbavené mastnoty a barvu odpuzujících částic.

Případně nesoudržné starší nátěry v místě poškození odstraňte. V případě, že kvalita původního nátěru je celoplošně špatná doporučujeme celkovou obnovu nátěru (postupujte dle pokynů uvedených v Technických listech pro bílé vnitřní nátěry Primalex).

V případě specifických problémů (napadení plísněmi, skvrny od sazí, kouře) doporučujeme použít pro obnovu povrchů specializované výrobky z řady Primalex (např. PX Mykostop nebo PX Izoprim).



PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY

Tubu před použitím lehce promačkejte popř. protřepte.



APLIKACE

Sejměte víčko. Mírným stiskem tuby se integrovaná houba naplní barvou. Poté nanášejte (nejlépe formou „tupování“) rovnoměrně na opravovanou plochu. Houbička umožňuje okamžitou aplikaci a eliminuje vzniku stop po štětcu. Pro dosažení odpovídající kryvosti, zejména u hrubších povrchů aplikaci opakujte po dokonalém zaschnutí (tj. min. po 2 hod.). Účinnost zakrytí závisí také na velikosti a charakteru opravované plochy.



DOBA SCHNUTÍ

Nátěr je suchý na dotek cca po 1-2 hodinách. Další vrstvu je možné nanášet po 2 hodinách (údaje platí pro jednu vrstvu nátěru o standardní tloušťce a standardních podmínkách (T = 20°C; relativní vlhkost vzduchu 50%). Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti vzduchu může prodloužit dobu schnutí.



DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Prostředky pro očištění povrchů před malováním – smetáček; mýdlový roztok.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Při práci s výrobkem **Primalex POLAR FIX** nejezte, nepijte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči brýlemi s bočními štítky a zajistit větrání místnosti. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete regeneračním krémem.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

VOC

IIA/a maximální prahová hodnota obsahu VOC je **30 g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **3 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

Nepoužitou barvu lze (pokud nebyla naředěná vodou) uchovat v dobře uzavřeném obalu pro případné opravy. Výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně do dne uvedeného na obalu. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Zbytky výrobku: O 08 01 12 Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly.

Případně další podrobnější informace je možné nalézt v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.primalex.cz.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Bělost (% BaSO ₄)	min. 92
Objemová hmotnost (kg/l)	1,48
Obsah těkavých látek (%)	max. 48
Přídržnost k betonu (MPa)	min. 0,4
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,07
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	100 ml
Barevnost	bílá*
Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /kg)	cca 0,6
Základní složení	Vodná suspenze titanové běloby, kaolinu, jemně mletých vápenců, dalších funkčních plniv, zátušky na bázi celulósových etherů, organické disperze a chemických aditiv



PRIMALEX®

polar FIX

bílý | vnitřní | malířský nátěr



V případě potřeby odstranění starých (původních) nátěrů zn. Primalex postupujte dle doporučení (viz Příprava podkladu).

Při odstraňování používejte prostředky pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle a zajistěte dobré větrání místnosti. Dodržujte základní hygienické předpisy - nejezte, nepijte a nekuřte.

Zbytky odstraněného výrobku likvidujte pod kódem odpadu O 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901; 170902; 170903.



SKLADOVÁNÍ

SKLADOVAT PŘI TEPLOTĚ +5°C až +35°C.
NESMÍ ZMRZNOUT! NEPOŽIVATELNÉ.

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně do dne uvedeného na obalu (tj. 36 měsíců).



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody, způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem, nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize 10/2020.

Sledujte případné aktualizace Technického listu také na www.primalex.cz.