



SILIKONOVÁ penetrace

Primalex SILIKONOVÁ PENETRACE je fasádní penetrační prostředek určený pod silikonové nátěry a omítky. Díky svému složení proniká a působí do hloubky podkladů, které tím zpevňuje a sjednocuje. Současně obsahuje hydrofobizační složky, které zvyšují odolnost proti pronikání vody a podporují tak účinnost finálních povrchových úprav.



Technické parametry:

Velmi účinná pro hloubkové zpevnění minerálních podkladů, omítka i původních nátěrů na fasádách před jejich finální povrchovou úpravou silikonovými nátěry nebo omítkami

Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l)	5 - 25
Objemová hmotnost (kg/l)	0,99
Obsah netěkavých látek (%)	9 - 10

Ředění	vysoko savé a savé podklady	neředěná
	nesavé a málo savé podklady	1:0,5 až 1:1 (dílu penetrace:dílu vody)

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 62).

POD
SILIKONOVÉ
NÁTĚRY
PRONIKÁ
DO HLOUBKY
PODKLADŮ

VODOODPUDIVÁ

Balení (objem):

5 l

Aplikace:

